



Southwire™

BUSHINGS DE TIERRA METÁLICOS AISLADOS

CON ZAPATA DE ALUMINIO - FORRO TERMOPLÁSTICO 105°C - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Forro clasificado como retardante a la flama hasta 105°C
- Listado UL para usar con conductor de tierra de cobre o aluminio

APLICACIONES

- Uso interior o exterior (zapata de aluminio)
- Use con contratuerca para terminar tubo conduit de servicio en un gabinete
- Zapata proporcionada para puente de puesta a tierra a barra de neutro
- La superficie redonda del casquillo evita daño al aislamiento del cable
- Forro plástico previene daño al aislamiento del cable

MATERIAL ESTÁNDAR


- Cuerpo - Hierro dúctil
- Aislante de plástico
- Zapata - Aluminio
- Tornillo de sujeción - Acero
- Tornillos de Presión - Acero



321M



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ZAPATA DE PUESTA A TIERRA TAMAÑO DE CABLE MÍN. MÁX.	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
321M	1/2"	14	4	50	500	25	1.25" .50"
322M	3/4"	14	4	50	500	30	1.48" .54"
323M	1"	14	4	25	250	23	1.80" .65"
324M	1-1/4"	14	4	20	200	34	2.40" .73"
325M	1-1/2"	14	2	25	250	53	2.50" .80"
326M	2"	14	2	25	250	78	3.03" .80"
327M	2-1/2"	14	1/0	---	10	4	3.60" .95"
328M	3"	14	1/0	---	10	5	4.16" 1.03"
329M	3-1/2"	14	2/0	---	10	15	4.75" 1.15"
330M	4"	14	2/0	---	10	20	5.30" 1.17"
330AM	5"	6	250MCM	---	10	25	6.15" 1.13"
330BM	6"	6	250MCM	---	10	35	7.19" 1.13"



Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.