



Southwire™

DERIVACIONES DE POTENCIA CON PELADO Y TERMINAL DE TIRA

CARACTERÍSTICAS

- Conductores de Derivación de Potencia Sólida de 8" *Ambos Extremos Predesforrados 5/8"

APLICACIONES

- Usar para puesta a tierra de receptáculos en cajas de acero

MATERIAL ESTÁNDAR

- Las Colas de Potencia Southwire cuentan con cables THHN que son convenientes para aplicaciones de tierra en cajas eléctricas



PTS014RD



PTS014BK



PTS014BU



PTS014WH



PTS014YE

NÚMERO DE PARTE	CALIBRE AWG	LONGITUD	COLOR	CANTIDAD MAESTRA
PTS014BK	14 AWG SOL	8"	NEGRO	100
PTS014BU	14 AWG SOL	8"	AZUL	100
PTS014RD	14 AWG SOL	8"	ROJO	100
PTS014WH	14 AWG SOL	8"	BLANCO	100
PTS014YE	14 AWG SOL	8"	AMARILLO	100
PTS012BK	12 AWG SOL	8"	NEGRO	100
PTS012BU	12 AWG SOL	8"	AZUL	100
PTS012RD	12 AWG SOL	8"	ROJO	100
PTS012WH	12 AWG SOL	8"	BLANCO	100
PTS012YE	12 AWG SOL	8"	AMARILLO	100

Rev. 1, 3/24

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2024 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.