



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

LL TYPE - FORM 7

CARACTERÍSTICAS

- Conos NPT roscados
- NEMA FB 1/NEMA 3R hermético a la lluvia cuando se instala con tapa y empaque
- Adecuado para lugares peligrosos de clase 1 división 2 cuando se instala de acuerdo con NEC 2014 501.10(B)(4)

APLICACIÓN

- Sirve como salida de jalado para conductores siendo instalados

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro fundido

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado
- Acabado ecológico con recubrimiento resistente superior a la corrosión
- ASTM B117 (Prueba de niebla salina NaCL 200+ HR)
- Altamente resistente a disolventes, combustibles y ácidos

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514A y UL 514D
- Especificación Federal: A-A-50563
- NEMA: FB 1



LL1G7



NÚMERO DE PARTE.		TAMAÑO DE CABLE		INTERNO V	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
		NÚMERO MÁX.	TAMAÑO MÁXIMO						
LL1G7	1/2"	---	---	3.8	10	8	4.50"	2.30"	1.40"
LL2G7	3/4"	3	6 AWG	5.8	10	12	5.20"	2.50"	1.70"
LL3G7	1"	3	4 AWG	9	5	9	6.20"	2.80"	1.90"
LL4G7	1-1/4"	3	2 AWG	17.8	10	25	6.50"	3.10"	2.30"
LL5G7	1-1/2"	3	2 AWG	24	10	30	7.10"	3.40"	2.60"
LL6G7	2"	3	1/0 AWG	45	5	24	8.10"	4"	3.10"
LL7G7	2-1/2"	3	250 MCM	95.8	1	8	10.70"	5.80"	3.70"
LL8G7	3"	3	250 MCM	119	1	10	10.70"	5.80"	4.40"
LL10G7	4"	3	350 MCM	231	1	17	12.80"	7"	5.40"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.