



Southwire™

CONECTORES BX, FLEX

90° - TIPO PRESIÓN CON GARGANTA AISLADA - ZINC

CARACTERÍSTICAS

- Tipo compresión con garganta aislada

APLICACIÓN

- Solo para uso interior
- En una ubicación seca, se utiliza para conectar tubo conduit metálico flexible, cable AC y MC de acero a una caja de salida de acero u otro recinto de metal
- El tamaño 3/8" se ajusta a perforación de 1/2"
- Apto para: Cable blindado de acero y aluminio 3/8" - 3/4", cable metálico entrelazado de acero y aluminio, cordón flexible y tubo conduit metálico flexible 1" - 2"

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc


CERTIFICACIONES

- cULus



1001

NÚMERO DE PARTE	TUBO CONDUIT TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B (MÍN. - MÁX.)	C	TORNILLOS
1001	3/8" 1/2" KO	50	500	45	1.74"	.43" - .72"	.37"	2
1011	1/2"	25	250	35	2.11"	.64" - 1.03"	.40"	2
1021	3/4"	10	100	20	2.40"	.76" - 1.15"	.40"	2
1031	1"	5	50	19	2.87"	1.09" - 1.73"	.54"	2
1041	1-1/4"	10	40	20	4"	1.34" - 1.97"	.64"	2
1051	1-1/2"	---	5	5	6"	1.65" - 2.61"	.75"	2
1061	2"	---	5	6	6"	1.54" - 2.54"	.74"	2



Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.