

Control electrónico de timer -

Artículo PE153PF



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este control multipropósito de 24 horas es capaz de conmutar automáticamente cargas según un cronograma diario preestablecido. Controla bombas de una y dos velocidades y bombas limpiador/potenciador. Tres eventos ON/OFF por circuito por día.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Controla bombas de velocidad simple y doble, y bombas de limpiador/impulsor
- ▶ Tres eventos Encendido/Apagado por circuito por día
- ▶ Siete modos preprogramados
- ▶ Protección contra congelamiento y calentador
- ▶ Pantalla LCD
- ▶ Entrada y salida de voltaje múltiple
- ▶ Las características de cuenta regresiva e invalidación permiten que los programas se anulen y se reanuden automáticamente sin requerir que el usuario re programe el sistema

APLICACIONES

- ▶ Control de Termostato de Calentador
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

| General                                  |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Número de Modelo                         | PE153PF                          |
| Código UPC                               | 078275092402                     |
| Marca                                    | Intermatic                       |
| País de Origen (Intermatic)              | CANADÁ                           |
| Período de garantía                      | Limitada de 1 año                |
| Especificaciones de Control              |                                  |
| Modo de Operación                        | 24 horas                         |
| Eventos de Encendido                     | 3 por circuito                   |
| Eventos de Apagado                       | 3 por circuito                   |
| Eventos Totales                          | 6 por circuito                   |
| Especificaciones Mecánicas               |                                  |
| Tipo de Gabinete                         | Tipo plástico 3R para exteriores |
| Dimensiones                              |                                  |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 9.375 x 5.5 x 3.625 in           |
| Especificaciones de Materiales           |                                  |
| Color                                    | Negro                            |
| Método de Comunicación                   |                                  |
| Tiene WiFi                               | No.                              |
| Clasificaciones de Carga                 |                                  |

|                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rango(s) Resistivo (NA)                                      | 17 A, 120/240 VAC                                              |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor                   | 80 LRA @ 120/240 VCA, 50/60 Hz; 17 FLA @ 120/240 VCA, 50/60 Hz |
| Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN | 5 A, 120/240 VAC                                               |

| Especificaciones Eléctricas    |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de Selección de Voltaje   | Multivoltaje          |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada | 120/240 VCA, 50/60 Hz |
| Número de Circuitos            | 3                     |
| Tipo de Switch                 | 3-SPST                |
| Hz                             | 50/60                 |
| Amperaje                       | 17 A                  |

| Embalaje                                       |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Peso de Envío (lbs)                            | 2.744                      |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 5.501 x 12.001 x 13.751 in |

| Normas y Certificaciones                 |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Certificación CSA                        | cCSAus        |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades | Energía Verde |
| Proposición 65 de California             | DEHP          |
| Certificación RoHS                       | N/A           |

---

## ACCESORIOS



6T1396 Tapa, plástico  
Beige