

Timer de pared -

Artículo EI220W-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este temporizador no requiere programación; los tiempos de cuenta regresiva preestablecidos se activan presionando un solo botón. La operación silenciosa hace que este temporizador sea ideal para aplicaciones donde el ruido de temporizadores de cuenta regresiva mecánicos es una preocupación. *NOTA: No para usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se programan incorrectamente. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sin programación requerida
- ▶ Proporciona operación silenciosa en rangos de tiempo de una hora a 8 horas
- ▶ Selección de Tiempo de Botón Único, con algunos modelos que tienen un modo HOLD, para operación ENCENDIDO continuo
- ▶ Reemplaza interruptores de un polo en una variedad de aplicaciones
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ Para usar con placa de pared estilo decorador (no incluida)
- ▶ Requiere conexión de neutro

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	EI220W-1
Código UPC	078275150287
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Preajustes de Tiempo	1 hr; 2 hrs; 4 hrs; 8 hrs
Modo de Operación	Cuenta Regresiva
Tiempo de Cuenta Regresiva	8 hrs
Modo de Retención Incluido	Si
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Eventos de Encendido	1
Eventos Totales	1
Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de Placa de Pared	Un Módulo
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.125 x 1.688 x 1.438 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Incluye placa de pared	No.

Acabado	Brillo
---------	--------

Clasificaciones de Carga	
Calentador Resistivo	15 A, 1800 W
Balastro Electrónico LED	4 A, 500 VA
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP
Rango de Propósito General (NA)	15 A, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Configuraciones de Cableado	Simple
Conexión de Neutro Requerida	Si
Vatios	1800
Hz	60
Amperaje	15 A

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.399
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.88 x 3 x 2.13 in

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	Y