


Interrupor de Tiempo Mecánico Graesslin - Timer Electromecánico de 24 Horas 120V Montaje Empotrado
Módulo, intervalos de 15 minutos, 21A, SPDT

Artículo MIL72ESTUZ-120



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores de tiempo serie MIL72 están diseñados para ser montados dentro de un panel de control y pueden acomodar montaje en superficie/ carril DIN o en panel empotrado. La serie MIL72 es un interruptor de tiempo comercial de servicio ligero para aplicaciones 12-24 VCA/VCD, 120 o 208/240 VCA monofásico.

CARACTERÍSTICAS

- Switch SPDT 21 A
- Accionamiento síncrono o accionamiento de cuarzo (Modelos Q) con batería de respaldo de recarga automática
- Batería de respaldo con autonomía de 72 horas en modelos Q
- Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos
- Disponible con o sin anulación
- Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- Montaje en superficie/riel DIN o empotrado
- Cubierta de polvo de plástico transparente
- Tamaño compacto

APLICACIONES

- Refrigerador comercial
- Circulación de aire y ventilación
- Aireación
- Tratamiento de Fosa Séptica
- Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	MIL72ESTUZ-120
Descripción	Módulo de Temporizador Electromecánico de 24 Horas 120V de Montaje Empotrado, Intervalos de 15 Minutos, 21A, SPDT
Código UPC	078275153448
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	24 hrs
Intervalo de tiempo	15 min
Tipo de Accionamiento del Reloj	Síncrono
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Si
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Si
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Enjuague
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2.609 x 2.828 x 1.359 in

Ancho de Corte (pulg)	2 5/8
Altura de corte (in)	2 5/8
Altura de corte (mm)	66

Especificaciones de Materiales

Color	Blanco
-------	--------

Clasificaciones de Carga

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 250 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1350 W, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas

Consumo de Potencia Máximo (VA)	0.5
Opción de Cableado	Terminales de conexión rápida de 1/4"
Tipo de Switch	SPDT

Pantalla y Formato

Tiempo de conmutación más corto	ENCENDIDO/APAGADO 15 minutos
---------------------------------	------------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.289
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones Ambientales

Humedad de Operación	0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A