



Southwire™

CUERPO DE SOPORTE RÍGIDO DE CABLE

GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Roscado para Tubo Conduit Rígido e IMC
- La superficie interior ahusada está estriada para agarrar el cable
- Para dos o más cables
- El Soporte de Cable Cuña de Madera se vende por separado
- Para usar con tubo conduit sin rosca o EMT, cuando se usa con conector sin rosca macho
- Use con todos los tipos de aislamientos a 600V

APLICACIONES

- Usar para soportar cables eléctricos sin armadura en riscos de tubo conduit vertical

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- UL 514B
- RoHS
- Especificación Federal A-A-50553
- NEMA FB 1




CSB7



Cumple con espesor de acabado
ASTM A123/123M

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
CSB5	1-1/2"	20	20	2.60"	2.19"
CSB6	2"	10	17	3.19"	2.36"
CSB7	2-1/2"	10	19	3.61"	2.57"
CSB8	3"	10	25	4.30"	2.78"
CSB9	3-1/2"	5	19	4.96"	3.11"
CSB10	4"	5	25	5.51"	3.36"



Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.