

Timer de pared - Temporizador de cuenta regresiva tipo cuerda, comercial, 125-277 VCA, 50/60 Hz, DPST, 15" Minutos Máximo, Sin Retención, Plata

Artículo FF415M



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Temporizadores de Cuenta Regresiva Comercial Serie FF están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar y no requieren electricidad para operar. Estos interruptores de ahorro de energía limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía. Una placa de apariencia comercial "metal cepillado" (construcción de plástico) cumple con los requisitos del NEC. *NOTA: No se puede usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se cotejan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Timer de 15 minutos
- ▶ DPST (Double-Pole Single-Throw)
- ▶ Abre el circuito al final del ciclo de tiempo
- ▶ No se requiere electricidad para operar
- ▶ Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo de un polo
- ▶ Limita automáticamente el tiempo de ENCENDIDO para cargas que consumen energía
- ▶ Instalación rápida y fácil
- ▶ Conexión de terminal rápida con terminales tipo balancín
- ▶ Placa de interruptor con acabado de metal cepillado cumple con los requisitos NEC (placa incluida)
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ Control de Motor
- ▶ Circulación de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	FF415M
Descripción	Timer de Cuenta Regresiva de Cuerda, Comercial, 125-277 VCA, 50/60 Hz, DPST, 15 Minutos Máximo, Sin Retención, Plateado
Código UPC	078275184343
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	TÚNEZ
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Modo de Operación	Cuenta Regresiva
Tiempo de Cuenta Regresiva	15 min
Modo de Retención Incluido	No.
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de Placa de Pared	Una Vía; Multi Vías
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.125 x 1.75 x 1.25 in

Especificaciones de Materiales	
Color	Plateado
Incluye placa de pared	Si
Acabado	Metal Cepillado
Clasificaciones de Carga	
Calentador Resistivo	20 A, 2500 W, 125 VCA; 10 A, 2500 W, 250 VCA; 10 A, 2770 W, 277 VCA
Rango(s) de Tungsteno (Incandescencia)	7 A, 125 VCA, 50/60 Hz, 875 W
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 125 VCA; 2 HP, 250 VCA
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	125-277 VCA, 50/60 Hz
Configuraciones de Cableado	Simple
Tipo de Switch	DPST
Conexión de Neutro Requerida	No.
Hz	50/60
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	40 - 120 °F / 4 - 49 °C
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.349
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.63 x 2.13 x 2.88 in
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	RU
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Interruptor de Pared de Perilla 146MT577 Serie
FF - Blanco



Interruptor de Pared de Perilla 146MT579 Serie
FF - Negro



Placa FF15MP para 15 minutos sin HOLD, Plata (FF15MC,
FF315M, FF415M)