



Southwire™

BUSHINGS DE TIERRA METÁLICOS AISLADOS

CON ZAPATA DE ALUMINIO LAY-IN - ZINC FUNDIDO

CARACTERÍSTICAS

- Aleación de aluminio 6061-T6 estañado clasificado para conductores AL y CU
- Forro clasificado como retardante a la flama hasta 105°C
- Listado UL para usar con conductor de tierra de cobre o aluminio

APLICACIONES

- Usar para proporcionar un medio de puesta a tierra de tubo conduit rígido o IMC
- Uso interior o exterior (zapata de tendido)
- Use con contratuerca para terminar tubo conduit de servicio en un gabinete

- Zapata proporcionada para puente de puesta a tierra a barra de neutro
- La superficie redonda del casquillo evita daño al aislamiento del cable
- Forro plástico previene daño al aislamiento del cable

MATERIAL ESTÁNDAR


- Cuerpo - Aluminio fundido a presión zincado
- Aislante de plástico
- Zapata - Aluminio
- Tornillo de sujeción - Acero
- Tornillos de Presión - Acero



332



NUMERO DE PARTE	TAMAÑO	ZAPATA DE PUESTA A TIERRA MÍN.	TAMAÑO DE CABLE MAX.	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B
331	1/2"	14	4	50	500	30	1.04"	.38"
332	3/4"	14	4	50	500	35	1.26"	.41"
333	1"	14	4	25	250	23	1.53"	.50"
334	1-1/4"	14	4	20	200	26	1.86"	.53"
334A	1-1/4"	14	1/0	20	200	26	1.86"	.53"
335	1-1/2"	14	4	10	100	16	2.13"	.56"
335A	1-1/2"	14	1/0	10	100	16	2.13"	.56"
336TZ	2"	14	4	10	100	21	2.60"	.66"
336A	2"	14	1/0	10	100	21	2.60"	.66"
337	2-1/2"	14	1/0	---	50	20	3.15"	.75"
337A	2-1/2"	6	250 MCM	---	50	20	3.15"	.75"
338	3"	14	1/0	---	50	29	3.76"	.75"
338A	3"	6	250 MCM	---	50	29	3.76"	.75"
339	3-1/2"	14	1/0	---	10	15	4.27"	.75"
339A	3-1/2"	6	250 MCM	---	10	15	4.27"	.75"
340	4"	14	1/0	---	10	20	4.76"	.75"
340A	4"	6	250 MCM	---	10	20	4.76"	.75"



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.