



Southwire™

NIPLES RÍGIDOS DESCENTRADOS

3/4" OFFSET - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Rosca NPSM: Superficie interior lisa para facilitar jalado de cable libre de daño

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Úselo como conector de desplazamiento entre dos gabinetes
- Desplaza el eje de los tubos de canalización por 3/4"

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514B
- RoHS
- Especificación Federal: A-A-50553
- NEMA: FB 1




11MHDG



Cumple con espesor de acabado
ASTM A123/123M

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
111MHDG	1/2"	10	100	20	2.81"	1.02"	.75"
112MHDG	3/4"	10	100	29	2.75"	1.25"	.75"
113MHDG	1"	5	50	39	2.87"	1.56"	.75"
114MHDG	1-1/4"	5	50	32	3.13"	2"	.75"
115MHDG	1-1/2"	4	40	40	3.13"	2.31"	.75"
116MHDG	2"	2	20	21	3.06"	2.76"	.75"
117MHDG	2-1/2"	---	2	3	3.97"	3.26"	.75"
118MHDG	3"	---	2	5	4.43"	3.81"	.75"
119MHDG	3-1/2"	---	1	4	4.82"	4.38"	.75"
119AMHDG	4"	---	1	4	5.04"	4.96"	.75"



Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.