

Control electrónico de timer -

Artículo PE733P



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este control de timer de 24 horas de 7 días de propósito general es capaz de cambiar automáticamente las cargas de acuerdo con un horario diario preestablecido. Simplemente conecte a varios equipos de alberca cableados aguas abajo y encienda y apague estas cargas mediante horario o manualmente a través de la aplicación móvil Intermatic Connect o comando de voz.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ La característica astronómica está integrada en el timer.
- ▶ Programe la operación automática de encendido/apagado del equipo de la alberca conectado y realice cambios en cualquier lugar según sus necesidades programadas.
- ▶ Controla bombas de alberca, iluminación de alberca y spa, iluminación de paisaje, saneamiento de alberca y otros equipos auxiliares.
- ▶ Hasta 96 eventos ENCENDIDO/APAGADO por día.
- ▶ Retrofit simple - ubicaciones y tamaños de troqueles diseñados de forma equivalente a los gabinetes de timer heredados de Intermatic.
- ▶ Voltaje automático - selección automática de voltaje de entrada de 120 VCA a 277 VCA, 50/60 Hz.
- ▶ Salidas de relé configurables para múltiples opciones de conmutación (SPDT o DPDT).
- ▶ Modo de servicio - con parada temporizada opcional o característica de ejecución temporizada. Bloquea a usuarios externos de controlar cargas conectadas remotamente.
- ▶ Indicadores de Estado LED - proporciona una señal visual para indicar el estado actual del dispositivo y el estado de la conexión.
- ▶ Memoria EEPROM no volátil protege la programación indefinidamente.

APLICACIONES

- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba
- ▶ Control de Iluminación de Alberca

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PE733P
Código UPC	078275154049
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	THAILAND
Período de garantía	Limitada de 3 años
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	Indefinido
Características de Operación	Astronómico
Modo de Operación	24 horas; 7 días
Ajuste de Horario de Verano	Automático
Tipo de Respaldo	Batería
Tiempo de Protección de Respaldo	10 años
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Composición Química de la Celda de Batería	Dióxido de Litio Manganeseo (LiMnO2)
Eventos de Encendido	96
Eventos de Apagado	96
Eventos Totales	96

Especificaciones Mecánicas

Tipo de Gabinete	Tipo plástico 3R para exteriores
------------------	----------------------------------

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	7.5 x 8.87 x 3 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) combinación 1/2" - 3/4"

Especificaciones de Materiales

Color	Beige
Acabado	Satinado

Método de Comunicación

Tiene WiFi	Si
------------	----

Clasificaciones de Carga

Balastro Electrónico LED	16 A
Rango de Propósito General (NC)	10 A
Rango de Propósito General (NA)	30 A
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	16 A por circuito
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP @ 120 VCA, 2 HP @ 240 VCA, FLA 16 A e IRA de 96 A @ 120 VCA (NA), FLA 15 A e IRA de 90 A @ 240 VCA (NA)
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA

Especificaciones Eléctricas

Tipo de Selección de Voltaje	Voltaje automático
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Número de Circuitos	3
Tipo de Switch	3xSPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	7 W
Hz	50/60
Amperaje	30 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	2.39
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.375 x 9.5 x 10 in
Peso del producto (kg)	1.084
Peso del producto (lbs)	2.39

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones



Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	FCC; LED; Green Energy +
Proposición 65 de California	DEHP; Plomo
Certificación RoHS	Y

ACCESORIOS



Accesorio PE700-FP Programmable Smart Wi-Fi Pool Timer Freeze Protection para usar con PE723P y PE733P de Intermatic