

Control electrónico de tiempo - Caja de contratista de iluminación de 4 polos expandida, 120 - 600 VCA, 60 Hz, 4PST, Gabinete Metálico Exterior

Artículo ETCB28254PCR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La caja de contratista de iluminación expandida 4-Polos ETCB28254PCR proporciona una solución fácil de instalar para una variedad de necesidades de aplicación. La caja de contratista viene con un timer astronómico preinstalado con programación de 7 días, períodos de vacaciones/excepciones, USB para transferencia de programación y respaldo, un contactor de 40 A sostenido eléctricamente, así como entradas para anulaciones y supresores de sobretensiones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programación astronómica de 7 días/365 días.
- ▶ Hasta 96 puntos de configuración de programación.
- ▶ Hasta 50 puntos de configuración de períodos de vacaciones/excepciones.
- ▶ Puerto USB para respaldar o transferir horarios.
- ▶ Contactor de 4 polos integrado de 40 A para cargas más robustas.
- ▶ Entrada para anulación opcional de fotocelda "temporizada".
- ▶ Entrada para otros tipos de interruptores/sensores.
- ▶ Terminales para agregar protección contra sobretensiones
- ▶ Supercapacitor de 100 horas elimina la necesidad de reemplazo de batería.
- ▶ Requiere 120 VCA, 60 Hz para alimentar el control.

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ Control de Motor
- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Controles de Maquinaria y Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	ETCB28254PCR
Descripción	Caja Contratista de Iluminación Expandida de 4 Polos, 120 - 600 VCA, 60 Hz, 4PST, Gabinete Metálico Exterior
Código UPC	078275159181
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempo de Impulso Mínimo	2 seg
Tiempos máximos de activación/desactivación	Indefinido
Características de Operación	Astronómico; Festivo; Anulación
Tipo de Respaldo	Supercapacitor
Tiempo de Protección de Respaldo	100 horas
Eventos de Encendido	48
Eventos de Apagado	48
Eventos Totales	96 (+ Astronómico)
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo metal interior/exterior 3

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	11.75 x 10 x 4.75 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#4 AWG (Lado de Carga)
Dimensiones de troqueles inferior	(7) combinación 1/2" - 3/4", (2) combinación 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(4) combinación 1/2" - 3/4", (1) combinación 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(4) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(4) combinación 1/2" - 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Método de Comunicación	
Tiene WiFi	No.
Clasificaciones de Carga	
Balastro Electrónico LED	16 A, 120/277 VAC
Rango(s) Resistivo (NA)	40 A
Rango de Propósito General (NA)	40 A
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	32 A, 240-600 VCA CDA; 180 A, 240/277 VCA CRA; 150 A, 480 VCA CRA; 120 A, 600 VCA LRA; 5 HP, 240/277 VCA (1 Fase); 10 HP, 240/277 VCA (3 Fases); 15 HP, 480 VCA (3 Fases); 20 HP, 600 VCA (3 Fases)
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Tipo de Switch	4xSPST
Serie Electrónica	Serie ETCB
Hz	60
Amperaje	40 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	14
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.375 x 13.25 x 13.5 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Niquel; Plomo
Certificación RoHS	N/A