



Southwire™

ACOPLES ENT

CARACTERÍSTICAS

- Encaje rápido
- Resistente al impacto
- Ajustado al concreto, sin requerir soldadura con disolvente o cinta alrededor de las conexiones
- Calificado para resistencia de tracción de 175 lbs
- Aprobado para uso en ensamblajes de piso/plafón con clasificación de fuego de 2 y 4 horas incombustibles
- Cumple todos los requisitos UL y CSA

APLICACIÓN

- Para usar con Tubo Conduit Flexible ENT de Southwire en aplicaciones residenciales, comerciales o institucionales

MATERIAL ESTÁNDAR


- PVC resistente al impacto



1491



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
1491	1/2"	200	6	1.40"	.86"
1492	3/4"	200	9	2.035"	1.06"
1493	1"	100	6	2.35"	1.33"
1494	1-1/4"	30	4	2.93"	1.69"
1495	1-1/2"	30	3	2.495"	1.93"
1496	2"	20	5	2.35"	2.41"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.