

Paquete de artículos - Centro de carga de 100 A con mecanismos T104M & T101M, espacios para 8 interruptores

Artículo T30401R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Puede usarse solo como centro de carga, o agregar mecanismos o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ocho espacios para interruptores
- ▶ Reduce los costos de instalación
- ▶ Elimina la necesidad de paneles de servicio adicionales
- ▶ Se ajusta a la mayoría de nuestros timers mecánicos T100 y digitales PE con cableado fijo
- ▶ Control de bombas de dos velocidades con T30604R
- ▶ Totalmente compatible con todos los requisitos eléctricos para instalaciones de alberca y spa
- ▶ La cara muerta del centro de carga tiene dos troqueles y uno en el lado para interruptores o GFCIs
- ▶ Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos centros de carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T30401R
Descripción	Centro de Carga de 100 A con Mecanismos T104M y T101M, 8 Espacios para Interruptores
Código UPC	078275124301
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	8
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	16.875 x 10.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(4) 1/2" - 3/4", (3) 1/2", (2) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(5) 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(1) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de centro de carga	100 A, 120-208 VCA, 60 Hz; 100 A, 240 VCA, 60 Hz, Fase Sencilla
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Pantalla de clasificación del centro de carga	100 A, 120-240 VCA, Fase Única, 60 Hz
Voltaje de Suministro del Mecanismo	240/120 VCA, 60 Hz

Mecanismos	T104M & T101M
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-240 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	DPST/SPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	2

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	17.209
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	5.751 x 12.001 x 17.751 in

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX
1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40

156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo
1 ON y 2 FUERA



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic

Soporte Pintado 22T713

8--00008A Latch-Enclosure

Base de Interruptor Automático para Panel de Alberca 124--00140A, 8 polos

Kit de Hub No Metálico de 1" 156PA13715A

24T5796-WWH
Tapa atornillada pintada

24T5761-WWH
Placa Dead-Front para la Serie T30000