

Interrupor de Tiempo Mecánico Graesslin - Timer Electromecánico de 24 Horas 120V con Batería
Respaldo, Intervalos de 15 Minutos, 21A, SPDT, Gabinete Plástico Tipo 3R para Exterior

Artículo GMXQT-O-120



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores de tiempo de la serie GMX son interruptores de tiempo mecánicos universales. Son una alternativa de bajo costo para aplicaciones que no requieren más de 21 A o 2 HP @ 240 VCA. El timer se monta en un gabinete de plástico tipo interior UL Tipo 1 o tipo exterior Tipo 3R. El GMX es un interruptor de tiempo comercial de servicio ligero ideal para aplicaciones de una sola fase de 24, 120 o 208/240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Switch SPDT 21 A
- ▶ Gabinete de plástico UL Tipo 1 interior o Tipo 3R exterior
- ▶ Anulación manual de 3 vías
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos en modelos de 24 horas e intervalos de 2 horas en modelos de 7 días
- ▶ Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- ▶ Terminales a prueba de contacto
- ▶ El gabinete proporciona espacio para contactor de campo o accesorios adicionales

APLICACIONES

- ▶ Refrigerador comercial
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento de Fosa Séptica
- ▶ Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	GMXQT-O-120
Descripción	Timer Electromecánico de 24 Horas 120V con Respaldo de Batería, Intervalos de 15 Minutos, 21A, SPDT, Gabinete de Plástico Tipo 3R para Exterior
Código UPC	078275153219
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	24 hrs
Intervalo de tiempo	15 min
Tipo de Accionamiento del Reloj	Cuarzo
Tipo de Respaldo	Autonomía de 72 horas; Batería; Autocargable
Tiempo de Protección de Respaldo	72 horas
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Sí
Tiene interruptor de anulación	Sí
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Sí
Compatibilidades de Aplicación	CFL; Fluorescente; Incandescente
Composición Química de la Celda de Batería	Ni-MH

Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Pared
Tipo de Gabinete	Tipo plástico 3R para exteriores
Tiene Terminales a Prueba de Contacto	Sí
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10 x 6.5 x 4 in
Calibre de Cable Máximo	#12 AWG
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA, 50/60 Hz; 2 HP, 240 VCA, 50/60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1350 W, 120 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Consumo de Potencia Máximo (VA)	1
Opción de Cableado	Terminal de tornillo acepta cable hasta #12 AWG
Tipo de Switch	SPDT
Pantalla y Formato	
Tiempo de conmutación más corto	ENCENDIDO/APAGADO 15 minutos
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	1.577
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.125 x 6.875 x 10.125 in
Especificaciones Ambientales	
Humedad de Operación	0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)	-4 °F to 131 °F / (-20 °C to 55 °C)
Temperatura de Operación con Respaldo de Batería	-4° F to 131° F (-20° C to 55° C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Número de Archivo UL	E10694
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A