

Horómetro - Horómetro CA

Artículo UWZ48E-240



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Montado empotrado con soporte, la unidad UWZ48E se ajusta a un corte de 1.79" x 1.79" (45.5 x 45.5 mm). El grosor del panel para montaje empotrado puede ser de hasta .35" (9 mm). La unidad se asegura en posición mediante un soporte de retención de plástico deslizable. La unidad también se ajusta a aberturas cuadradas o redondas para 72 mm con bisel opcional de 72 mm.

APLICACIONES

- Monitoreo
- Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	UWZ48E-240
Descripción	Horómetro CA
Código UPC	078275153585
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	ALEMANIA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Capacidad (Horas)	99999.99
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Enjuague
Número de Dígitos (Horas)	5
Número de Dígitos (Décimas)	2
Descripción de Montaje	abrazadera de retención tipo deslizable
Movimiento mecánico	Síncrono
Dimensiones	
Profundidad de montaje (mm)	33
Profundidad de montaje (in)	1.3
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2.13 x 1.89 x 1.65 in
Altura de Abertura del Panel (in)	1.79
Altura de Abertura del Panel (mm)	48
Ancho de Abertura del Panel (in)	1.79
Ancho de Abertura del Panel (mm)	48
Altura de Dígitos (mm)	4.1
Altura de Dígitos (pulg)	0.16
Ancho del Bisel (mm)	48
Altura del Bisel (mm)	48

Ancho del Bisel (in)	1.89
Altura del Bisel (in)	1.89

Especificaciones de Materiales

Color	Gris Claro
Coloración de Dígitos (Horas)	Blanco sobre Negro
Coloración de Dígitos (Décimas)	Amarillo sobre negro
Material del horómetro	Plástico

Especificaciones Eléctricas

Consumo de Potencia Máximo (VA)	1
Opción de Cableado	Espárrago de 1/4" con abrazadera de tornillo
Rango(s) de Voltaje de Entrada	240 VCA, 60 Hz
Hz	60

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.103
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	1.875 x 1.05 x 1.35 in

Especificaciones Ambientales

Clasificación Ambiental	IP20
Temperatura (operación)	-40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C)

Normas y Certificaciones

Certificación UL	RU
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	RU
Número de Archivo RU	#E22587
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y

ACCESORIOS




BEZ-55GRAYU
Bisel Gris de 55 mm para Serie UWZ48E



BEZ-55BLACKU
Marco Negro de 55 mm para Serie UWZ48E



MB-48V Base de Montaje en Carril DIN para Serie UWZ48V



BEZ-72PU
Bisel de conversión gris de 72 mm (se ajusta a abertura redonda de 3 orificios de perno) para serie UWZ48E