



Southwire™

BUSHINGS DE TIERRA METÁLICOS AISLADOS

CON ZAPATA DE ALUMINIO - TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN SIN ROSCA

HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Forro clasificado como retardante a la flama hasta 105°C
- Tornillos de ajuste que permiten al conector bloquear la boquilla en la posición deseada
- Para uso en tubo conduit Rígido o IMC roscado o sin rosca

APLICACIONES

- Uso interior o exterior (zapata de tendido)
- Use con contratuerca para terminar tubo conduit de servicio en un gabinete
- Zapata proporcionada para puente de puesta a tierra a barra de neutro
- La superficie redonda del casquillo evita daño al aislamiento del cable
- Forro plástico previene daño al aislamiento del cable

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo - Hierro dúctil
- Aislante de plástico
- Zapata - Aluminio
- Tornillo de sujeción - Acero
- Tornillos de Presión - Acero

ACABADO ESTÁNDAR


- Cuerpo - Zincado



331MSS



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ZAPATA DE PUESTA A TIERRA TAMAÑO DE CABLE MÍN. MÁX.	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
331MSS	1/2"	14	4	50	500	25	1.08" .57"
332MSS	3/4"	14	4	50	500	30	1.31" .57"
333MSS	1"	14	4	25	250	23	1.61" .65"
334MSS	1-1/4"	14	4	20	200	30	1.91" .71"
335MSS	1-1/2"	14	4	10	100	25	2.16" .73"
336MSS	2"	14	4	10	100	30	2.72" .73"
337MSS	2-1/2"	14	1/0	5	50	38	3.23" .94"
338MSS	3"	14	1/0	---	25	35	3.88" .94"
339MSS	3-1/2"	14	1/0	---	10	15	4.43" .94"
340MSS	4"	14	1/0	---	10	20	4.89" .94"
340AMSS	5"	6	250 MCM	---	10	25	6.10" 1.14"
340BMSS	6"	6	250 MCM	---	10	35	7.15" 1.14"



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.