



Southwire™

CASQUILLOS AISLANTES DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

- Clasificado retardante a la flama a 105°C

APLICACIÓN

- Uso interior o exterior
- Usar con contratuerca para conectar tubo conduit Rígido o IMC roscado a una caja de salida

MATERIAL ESTÁNDAR


- Termoplástico



831TZ



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
831TZ	1/2"	100	1000	5	1.06"	.43"
832TZ	3/4"	100	1000	7	1.31"	.43"
833	1"	50	500	7	1.59"	.48"
834TZ	1-1/4"	25	250	4	1.96"	.56"
835TZ	1-1/2"	25	250	5	2.18"	.56"
836	2"	20	200	6	2.68"	.59"
837TZ	2-1/2"	---	50	2	3.25"	.72"
838	3"	---	25	2	3.87"	.75"
839	3-1/2"	---	25	2	4.37"	.77"
840	4"	---	10	1	5"	.77"
840A	5"	---	10	1	6.25"	1"
840B	6"	---	10	2	7.50"	1"



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.