



Southwire™

TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE ACERO

ROLLOS

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la corrosión
- Interior liso para fácil paso de cable
- Fácil de seguir contornos
- Resistente al aplastamiento
- Carrete de madera sólida fijado con pernos roscados de nylon
- 3/8"-2" disponible en carretes

APLICACIÓN

- Para uso como canalización eléctrica en espacios reducidos que requieren flexibilidad adicional

MATERIAL ESTÁNDAR

- Construcción de acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento de zinc galvanizado por inmersión en caliente



5201

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	PIES/ ROLLO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	DIÁMETRO INTERIOR MÍN.	DIÁMETRO INTERIOR MÁX.	DIÁMETRO EXTERIOR MÍN.	DIÁMETRO EXTERIOR MÁX.
5200	3/8"	100'	100	15	.374"	.376"	.555"	.571"
5250TZ	3/8"	250'	250	37	.374"	.376"	.555"	.571"
5201	1/2"	100'	100	21	.618"	.634"	.85"	.866"
5202	3/4"	100'	100	25	.827"	.846"	1.043"	1.063"
5203	1"	100'	100	45	1.039"	1.059"	1.28"	1.299"
5203C50	1"	50'	50	24	1.039"	1.059"	1.28"	1.299"
5204	1-1/4"	50'	50	24	1.319"	1.343"	1.512"	1.535"
5205	1-1/2"	50'	50	30	1.496"	1.52"	1.827"	1.85"
5205C25	1-1/2"	25'	25	16	1.496"	1.52"	1.827"	1.85"
5206	2"	25'	25	19	2.047"	2.075"	2.335"	2.362"
5207	2-1/2"	25'	25	26	2.52"	2.559"	2.913"	2.953"
5208	3"	25'	25	31	3.071"	3.110"	3.465"	3.504"
5209	3-1/2"	25'	25	34	3.504"	3.551"	3.909"	3.957"
5210	4"	25'	25	34	4.094"	4.154"	4.449"	4.508"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.