



Southwire™

CONECTORES DE PERNO DIVIDIDO

SIN SOLDADURA - PARA CABLE DE COBRE Y COPPERWELD - ALEACIÓN DE COBRE

CARACTERÍSTICAS

- Características barra de presión de cobre y cabeza estilo hexagonal
- Altamente resistente a corrosión y agrietamiento
- Proporciona alta presión de contacto entre conductores
- UL 467 adecuado para enterramiento directo

APLICACIONES

- Para conexiones de cobre a cobre incluyendo cable copperweld

MATERIAL ESTÁNDAR

- Aleación de cobre



690



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DE CABLE	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	CARRERA MÁXIMA A DERIVACIÓN MÍNIMA	
					ALIMENTACIÓN	DERIVACIÓN
690	#10	100	1000	2	16 STR	10 STR
691TZ	#8	100	1000	3	8 STR 8 SOL	16 STR 16 SOL
692TZ	#6	100	1000	5	6 SOL	16 SOL
694	#4	50	500	8	4 STR 4 SOL	14 STR 14 SOL
695	#2	50	500	11	2 STR 2 SOL	14 STR 14 SOL
696	1/0	50	500	8	1/0 STR 1/0 SOL	14 STR 14 SOL
697	2/0	25	250	7	2/0 STR 2/0 SOL	14 STR 14 SOL
698TZ	3/0	25	25	8	3/0 STR 3/0 SOL	8 STR 8 SOL
699TZ	4/0 – 250 MCM	5	50	10	250 STR	8 STR
700TZ	350 MCM	---	6	5	350 STR	1/0 STR
701TZ	500 MCM	---	6	5	500 STR	2/0 STR
702TZ	750 MCM	---	3	5	350 MCM	750 MCM
703TZ	1000 MCM	---	4	10	500 MCM	1000 MCM

*Listado por UL para aplicaciones de energía eléctrica (no aprobado para tierra, unión equipotencial y enterramiento directo)

Rev. 0, 10/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.