

Displays - Display, BIT25

Artículo LCD-5S-11



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Pantalla para Controlador BIT25
- ▶ Se ajusta a la abertura estándar para controladores de refrigeradores

APLICACIONES

- ▶ Máquina de Refrigeración de Hielo
- ▶ Enfriador de Refrigeración de Acceso Directo



DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	LCD-5S-11
Descripción	Pantalla, BIT25
Código UPC	078275151581
Marca	LAE
País de Origen (Intermatic)	ITALY
Período de garantía	Limitada de 5 años
Especificaciones de Control	
Tipo de Mecanismo	Eléctrico
Indicador LED de Deshielo	Rojo
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Frente IP55
Tiene Terminales a Prueba de Contacto	Si
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	1.378 x 3.031 x 0.787 in
Altura de Abertura del Panel (in)	1.14
Altura de Abertura del Panel (mm)	29
Ancho de Abertura del Panel (in)	2.80
Ancho de Abertura del Panel (mm)	71
Ancho de Corte (pulg)	2.80
Ancho de Corte (mm)	71
Altura de corte (in)	1.14
Altura de corte (mm)	29
Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Terminal de Enchufe

Pantalla y Formato

Tipos de pantalla de reloj	LED
----------------------------	-----

Embalaje

Peso del producto (kg)	0.03
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.5 x 3.2 x 3.6 in
Peso del producto (lbs)	0.065

Especificaciones de Operación

Vida Útil Esperada (Años)	5
---------------------------	---

Especificaciones Ambientales

Temperatura Mínima de Cuarzo (°C)	-10
Temperatura Mínima de Cuarzo (°F)	14
Temperatura Máxima de Cuarzo (°F)	122
Temperatura de Almacenamiento Mín. (°F)	14
Temperatura Máxima de Cuarzo (°C)	50
Temperatura de Almacenamiento Máx. (°F)	122
Temperatura de Almacenamiento Min. (°C)	-10
Temperatura de Almacenamiento Máx. (°C)	50
Temperatura (operación)	14 °F to 122 °F / (-10 °C to 50 °C)

Normas y Certificaciones

Certificación RoHS	Si
--------------------	----