



Southwire™

ESPUMA DE EXPANSIÓN CORTAFUEGOS

CARACTERÍSTICAS

- En condiciones de incendio, las almohadillas se expanden para formar un char intumescente que encierra la caja eléctrica y sella cualquier abertura que pueda permitir la propagación de llama, humo y gases tóxicos
- La Almohadilla de Masilla se prueba según ASTM-E90, tiene una Calificación STC de 49, y una activación intumescente de 220° Fahrenheit

APLICACIONES

- Sellador resistente al fuego es un material incombustible de bajo costo que se utiliza para llenar el espacio alrededor de cables, tuberías, conductos y otros elementos mecánicos que penetran construcción residencial con marco de acero y madera
- El calafate de barrera de fuego cumple con los requisitos de bloqueo de fuego para restaurar la integridad de penetraciones no clasificadas a través de aberturas de techo y piso

CERTIFICACIONES

- Listado UL



FSFOM

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	MAESTRO CANTIDAD
FSFOM	ESPUMA SELLANTE CORTAFUEGO DE POLIURETANO DE 12 OZ, IDENTIFICACIÓN FÁCIL COLOR NARANJA, EVALUADA PER UL ER 38112-01, TIPO V BLOQUEO RESISTENTE AL FUEGO RESIDENCIAL. CINCO MINUTOS LIBRE DE PEGAJOSIDAD, UNA HORA PARA TRIM. FULL CURE 12 - 24 HOURS	1

Rev. 1, 3/24



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2024 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.