

Interruptror de Tiempo Mecánico -

Artículo T7801B



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos Interruptror de Tiempo Mecánico de 7 Días ofrecen la capacidad de tener un programa diferente para cada día de la semana. Pueden manejar hasta 40 A de cargas eléctricas por circuito y tienen terminales separadas para alimentar el motor de reloj. Estos interruptror de tiempo pueden manejar hasta cuatro cargas por reloj, proporcionando un control único para instalación más fácil. Cada interruptror de tiempo viene con 7 disparadores de encendido y 7 de apagado, permitiendo al menos una operación de encendido/apagado cada día.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programas ON/OFF diferentes cada día de la semana
- ▶ Control de carga de verdadero 7 días con tiempo mínimo de ENCENDIDO/APAGADO de 3 1/2 horas
- ▶ Terminales separadas del motor de reloj para conmutar cargas no en voltaje de línea
- ▶ El arrastre se rebobina automáticamente cuando se restablece la energía
- ▶ Mínimo de 16 horas de mantenimiento para preservar horarios preestablecidos durante cortes de energía
- ▶ Disponible con gabinete de metal interior clasificado como Tipo 1 en acabado gris con terminal de tierra separada.

APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T7801B
Código UPC	078275463011
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	3,5 horas
Rueda Skipper	No incluido
Modo de Operación	7 días
Tiene anulación manual	Si
Compatibilidades de Aplicación	LED; HID
Eventos de Encendido	24
Eventos de Apagado	24
Eventos Totales	48
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 1 metal interior
Número de Disparadores Incluidos	14
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	13.125 x 9 x 3.75 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Especificaciones de Materiales	

Color
 Gris

Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	16 A, 277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-277 VCA, Por Polo, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-277 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	2 NO/2 NC
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60
Amperaje	40 A

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	8.75
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	9.31 x 4.13 x 12.63 in

Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	LED; Energía Verde
Número de Archivo UL	UL917
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T2548A 7 juegos de disparadores ON/OFF para serie T7400 y T7800



Disparadores 156T3225A (2) Juegos (ON/OFF) para T7000, Serie WH (Con Marcas ON/OFF)



Motor WG1600-11 - 125 V, 60 Hz con Carcasa de Engranaje