

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso Colada de Servicio Extra, Poste Sencillo, Horizontal, 3.125" Gris

Artículo WP1010HMXD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapas Inalámbricas a Prueba de Intemperie de Aluminio Fundido son de clasificación extra resistencia y fáciles de instalar. La construcción de aluminio fundido de servicio pesado garantiza durabilidad duradera. Las tapas incluyen empaque, tornillos de montaje, base, ensamble de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el artículo 406.9 (B)(1) del NEC 2020 para lugares húmedos y aplicaciones de servicio pesado
- Cumple con Artículo CEC 26-702
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de fundición de aluminio reforzada y base de montaje con insertos de policarbonato estabilizados con UV
- Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Brida de bloqueo: Todos los modelos aceptan vástagos de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa se mantenga intacta
- Pasador de bisagra reforzado diseñado para superar la prueba de carga/estrés de bisagra de 40 lbf
- Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- Calentadores de bloque del motor
- Protección de Receptáculo
- Enfriador/Congelador para Cámaras de Refrigeración

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP1010HMXD
Descripción	Tapa a prueba de intemperie en uso de fundición de servicio pesado, sencilla, horizontal, 3.125" gris
Código UPC	078275130128
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	INDIA
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	3
Tipos de Insertos Incluidos	WP17
Dirección de bisagra	Horizontal
Tiene clasificación de servicio pesado	Si
Número de módulos	Simple
Forma de la caja eléctrica	Rectangular

Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	1/4
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	6
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.444 x 5.75 x 3.125 in
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	1x12 AWG

Tipo de caja	Simple
--------------	--------

Especificaciones de Materiales

Color	Gris
Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Aluminio Fundido

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.25 x 5.75 x 4.375 in

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Insertos de Una Salida WP17
(3)