

Timer enchufable -

Item P1101



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos timers enchufables están puestos a tierra y utilizan un gabinete abatible clasificado para uso exterior. Estos timers de servicio pesado son excelentes para proporcionar función de temporizador a bombas, iluminación de paisajismo o iluminación festiva. Los timers de 24 horas vienen con 2 configuraciones de Encendido y 2 de Apagado.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 2 configuraciones de ENCENDIDO/2 de APAGADO por día con disparadores removibles, más eventos de ENCENDIDO/APAGADO con la adición de disparadores adicionales.
- ▶ Mínimo 30 minutos de ENCENDIDO/APAGADO.
- ▶ Incorporado en gabinete clasificado para exteriores con tapa abatible clara u oscura.
- ▶ Enchufe y receptáculo NEMA 5-15 estándar con tierra.
- ▶ Se conecta directamente en el enchufe de pared.

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ Control de Agua para Paisajismo
- ▶ Bomba de Alberca
- ▶ Fuentes de Agua para Exteriores

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	P1101
Código UPC	078275061118
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Código TARIC HS	9107.00.00
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	30 min
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Tungsteno
Eventos de Encendido	24
Eventos de Apagado	24
Eventos Totales	48
Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de clavija	5-15
Tipo de Montaje	Enchufable
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.375 x 5.125 x 2.5 in
Calibre de Cable	22"
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro y Transparente

Clasificaciones de Carga

Calentador Resistivo	15 A, 120 VAC
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 15 FLA, 90 LRA @ 120 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1800 W, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Hz	60
Amperaje	15 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1.297
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	7.75 x 3.81 x 5.75 in

Especificaciones Ambientales

Ambientes de Uso	Exterior
------------------	----------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Disparador 107TN221 Rojo (APAGADO) para series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS



107TN222 Disparador Turquesa (ON) para Series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS