

Centro de Carga - Centro de Carga de 60 A

Artículo PE20000



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema se puede usar solo como centro de carga, u añadir mecanismos o dispositivos de conexión para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cuatro espacios para interruptores
- ▶ Mecanismo 3-SPST (P1353ME) controla bombas de filtración de una y dos velocidades, bombas potenciadoras/limpiadoras e iluminación de paisaje de alberca y spa
- ▶ El panel frontal del centro de carga tiene dos troqueles para switches o GFCI
- ▶ P1353ME y controladores MultiWave® se venden por separado
- ▶ Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos centros de carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado
- ▶ También compatible con la Serie T100

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PE20000
Descripción	Centro de Carga 60 A
Código UPC	078275107311
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	4
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	16.875 x 10.875 x 4.75 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Marfil
Especificaciones Eléctricas	
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	2
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	14.27
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.001 x 17.251 x 12.251 in
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno



Certificación RoHS	N/A
--------------------	-----

ACCESORIOS



Kit de sonda de protección contra congelamiento 178PA28A, 10k OHM, para sistemas MultiWave



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4

Soporte Pintado 22T713

8--00008A Latch-Enclosure

124--00139A Ensamble de Barra Colectora de 4 Polos