

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable de control de luz y sombra Lutron

PROPOSITO GENERAL

APLICACIONES

El Cable de Control de Luz y Sombra Genesis Lutron permite la confiabilidad superior de automatización del hogar cableada.

- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar

ESPECIFICACIONES

Genesis Lutron Light & Shade Control Cable cumple o supera los siguientes especificaciones:

- UL 1685 – Clasificación de Propósito General
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CM
- UL 13 – Cables de Circuitos de Potencia Limitada, Tipo CL2

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: Polipropileno
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Blindaje: Blindaje de lámina sobre un par
5. Cubierta: PVC, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante

COLORES DE CONDUCTORES POR NÚMERO DE PARES

1: Morado y Blanco

2: Negro y Rojo

2.5: Naranja

300V (máx.)
Funcionamiento
Voltaje

-20°C 60°C
Funcionamiento
Temperatura

Resistente a la
Luz Solar

RoHS
Compliant
RoHS
Conforme

ETL
Listed
cETLus
Listado

 **WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE DE CONTROL DE LUZ Y SOMBRA LUTRON, PROPÓSITO GENERAL

COMPONENTE	AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA	NOMINAL O.D. (in.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
Datos	22	2 (1 par)	7 hilos	16.9	15.0	0.265	42.9	1244
Potencia	18	2 (1 par)	19 hilos	6.66	-			
Datos	22	2 (1 par)	7 hilos	16.9	15.0	0.373	87.5	1260
Potencia	12	2 (1 par)	65 hilos	6.66	-			
Tierra	18	1	19 hilos	2.5	-			

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 12XX 1XX XXAWG (POTENCIA) + 1PR XXAWG BLINDADO (DATOS) (ETL)
CL2 O CM C(ETL)US SUN RES 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9