

Control de Timer Electrónico - Caja Contractora Electrónica de Propósito General, 120 - 480 VCA, 60 Hz, 3PST, Gabinete Metálico para Exteriores

Artículo ETCB28253PCR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Caja de Contratista Electrónica de Propósito General ETCB28253PCR proporciona una solución fácil de instalar para una variedad de necesidades de aplicación. La Caja de Contratista viene con un temporizador Astronómico preinstalado con programación de 7 días, período de vacaciones/excepción, USB para transferencia y respaldo de cronograma, un contactor de 60 A, así como entradas para anulaciones y supresores de sobretensiones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programación Astronómica de 7 Días/365 Días
- ▶ Hasta 96 puntos de ajuste de programación
- ▶ Hasta 50 puntos de configuración de períodos de Vacaciones/Excepciones
- ▶ Puerto USB para respaldar o transferir horarios
- ▶ Contactor de 3 polos de 60 A integrado para cargas más robustas
- ▶ Entrada para anulación opcional de fotocelda "Temporizada"
- ▶ Entrada para otros tipos de interruptores/sensores
- ▶ Terminales para agregar Protección contra Sobretensiones
- ▶ Supercondensador de 100 horas elimina la necesidad de reemplazo de batería
- ▶ Requiere 120 VCA 60 Hz para alimentar el control

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ Control de Motor Trifásico
- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Controles de Maquinaria y Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	ETCB28253PCR
Descripción	Caja Electrónica de Propósito General para Contratistas, 120 - 480 VCA, 60 Hz, 3PST, Gabinete Metálico Exterior
Código UPC	078275152472
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años

Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempo de Impulso Mínimo	2 seg
Tiempos máximos de activación/desactivación	Indefinido
Características de Operación	Astronómico; Festivo; Anulación
Tipo de Respaldo	Supercapacitor
Tiempo de Protección de Respaldo	100 horas
Eventos de Encendido	48
Eventos de Apagado	48
Eventos Totales	96 (+ Astronómico)

Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo metal interior/exterior 3

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	11.75 x 10 x 4.75 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#4 AWG (Lado de Carga)
Dimensiones de troqueles inferior	(7) combinación 1/2" - 3/4", (2) combinación 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(4) combinación 1/2" - 3/4", (1) combinación 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(4) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(4) combinación 1/2" - 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Método de Comunicación	
Tiene WiFi	No.
Clasificaciones de Carga	
Rango(s) Resistivo (NA)	60 A
Rango de Propósito General (NA)	60 A
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	5 HP, 120 VCA; 10 HP, 240 VCA (Monofásico); 25 HP (360 LRA), 240 VCA; 30 HP (300 LRA), 480 VCA
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Tipo de Switch	3xSPST
Serie Electrónica	Serie ETCB
Hz	60
Amperaje	60 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	14
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.375 x 13.25 x 13.5 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Níquel; Plomo
Certificación RoHS	N/A