

Horómetro - Horómetro CA

Artículo FWZ55K-120U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Horómetros CA Serie FWZ son montables en panel empotrado diseñados para instalarse en lugares reducidos. Son no restablecibles y montados en panel empotrado con bisel sellado hermético al agua y al polvo diseñado para resistir clasificación ambiental IP54 (con uso de empaque). Todos los modelos son de plástico negro (excepto FWZ72B que es plateado azul sobre policarbonato translúcido esmerilado) con numerales blancos sobre fondo negro. Los numerales de décimas y centésimas son amarillos.

APLICACIONES

- Monitoreo
- Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	FWZ55K-120U
Descripción	Horómetro CA
Código UPC	078275153134
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Capacidad (Horas)	99999.99
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Empotrado; Panel
Número de Dígitos (Horas)	5
Número de Dígitos (Décimas)	2
Descripción de Montaje	Retenedor de panel empotrado montado con abrazadera de retención deslizable
Modelo con Empaque	G-55U (se vende por separado)
Movimiento mecánico	Síncrono
Dimensiones	
Profundidad de montaje (mm)	59.2
Profundidad de montaje (in)	2.33
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	1.18 x 2.17 x 2.05 in
Altura de Abertura del Panel (in)	1.08
Altura de Abertura del Panel (mm)	27.5
Ancho de Abertura del Panel (in)	2.06
Ancho de Abertura del Panel (mm)	52
Altura de Dígitos (mm)	4.1
Altura de Dígitos (pulg)	0.16
Ancho del Bisel (mm)	60

Altura del Bisel (mm)	30
Ancho del Bisel (in)	2.17
Altura del Bisel (in)	1.18

Especificaciones de Materiales

Color	Negro
Coloración de Dígitos (Horas)	Blanco sobre Negro
Coloración de Dígitos (Décimas)	Amarillo sobre negro
Material del horómetro	Plástico

Especificaciones Eléctricas

Consumo de Potencia Máximo (VA)	1
Opción de Cableado	Combinación de espada de 1/4" y abrazadera de tornillo; terminales de tornillo de acceso posterior disponibles (modelo "K")
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Hz	60

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.19
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones Ambientales

Clasificación Ambiental	IP54 (Con Uso de Empaque)
Temperatura (operación)	-40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C)

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Número de Archivo RU	#E22587
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y