



Southwire™

DOBLADORA DE POTENCIA BENDMAX™

Doblador de tubo 3/4" - 2" EMT, IMC y tubo conduit rígido.

- Fácilmente ajustable a altura de trabajo ergonómica
- Ajuste de nivelación de 2 grados
- Accionamiento de CC de grado industrial y componentes eléctricos
- Plataforma montada en carrito de empuje
- Ruedas con cierre total

RETORNO PROGRAMABLE
INCORPORADO EN DIGITAL
LECTURA

TRANSPORTADOR ANALÓGICO GRANDE
PARA DOBLECES PRECISOS

PANTALLA DIGITAL CON LUZ DE FONDO

CURVAS EN AMBAS DIRECCIONES VERTICAL
Y PLANOS HORIZONTALES

INDICADOR DE VIAJE DE ELEVACIÓN



ESCANEA PARA VER MÁS

MODELO #	N.º DE EXISTENCIA	DESCRIPCIÓN	ALTURA	ANCHO	LONGITUD	PESO
PB2000	59840601	BENDMAX™ Dobladora de Potencia	38"	30"	50"	600 lbs.

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2025 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.