

Interrupor de Tiempo Mecánico -

Item T104M



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Interrupor de Tiempo Mecánico Serie T100 ha probado que puede soportar la prueba del tiempo. Estos interruptores de tiempo confiables pueden manejar cargas eléctricas hasta 40 A por polo y permiten hasta 12 operaciones de ENCENDIDO/APAGADO por día. Un interruptor de anulación manual proporciona conveniencia adicional.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Las calificaciones de carga de motor más altas de la industria
- ▶ 12 operaciones ON/OFF por día
- ▶ Se incluye un disparador de ENCENDIDO y uno de APAGADO
- ▶ Puede instalarse en la mayoría de los gabinetes Intermatic
- ▶ Disponible con protección para calentador de alberca
- ▶ Terminales tipo balancín para múltiples conexiones de carga
- ▶ Puede instalarse en la mayoría de los gabinetes Intermatic

APLICACIONES

- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Control de Iluminación Interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T104M
Código UPC	078275000261
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 hora
Rueda Skipper	No incluido
Intervalo de tiempo	1 hr
Tiene anulación manual	Sí
Compatibilidades de Aplicación	LED; HID
Eventos de Encendido	12
Eventos de Apagado	12
Eventos Totales	24
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	N/A - Solo mecanismo
Número de Disparadores Incluidos	1 ON/1 OFF
Dimensiones	
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris

Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	16 A, 120-277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-277 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-277 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Salida de Control de Calentador	10 A, 250 VCA MÁX, 60 Hz
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Hz	60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	1.397
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	8.25 x 3.5 x 5.5 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	LED; Energía Verde
Número de Archivo UL	UL917
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX

1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40

156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo 1 ON y 2 FUERA
156T1978AD12 Paquete de 12 disparadores 156T1978A para T100, T7000 y WH40



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic



WG1573-10DMX

Motor 208-277 VCA, 60 Hz para T102, T104, T106, T172, T174, T176, WH40



Tornillos Skipper 156T1957A (3 por paquete)