

Fotocelda - Fotocelda térmica con montaje de tallo y giratorio, 208-277 V

Artículo K4223C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estas fotoceldas se proporcionan con un brazo giratorio para una instalación fácil y flexible en accesorios de luz exteriores estándar o cajas eléctricas.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor bimetalico mecánico con fotocelda de sulfuro de cadmio
- ▶ Función de retardo previene desconexión no deseada
- ▶ Carcasa de plástico resistente a UV de alta resistencia
- ▶ Articulación con vástago roscado 1/2"-14 NPSM
- ▶ Se incluyen arandela de empaque y tuerca de bloqueo
- ▶ #18 AWG, Conductores de 6" de largo

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	K4223C
Descripción	Fotocelda Térmica con Montura de Tallo y Pivote, 208-277 V
Código UPC	078275056954
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años
Especificaciones de Control	
Tiempo de Retardo del Sensor	30 seg a 90 seg
Tipo de Fotocelda	Sulfuro de cadmio
Tipo de Interruptor de Fotocelda	Bimetal Mecánico
Modo de Falla	ON
Activación en	1 to 5 fc
Desactivación	3 to 15 fc
Tipo de Fotocelda	Térmica
Compatibilidades de Aplicación	HID; Fluorescente; Incandescente
Estilo de Fotocelda	Montaje de Vástago y Giro
Ubicación del Sensor de Fotocelda	Lado
Dimensiones	
Altura del producto (in)	5
Altura del producto (mm)	139.7
Ancho del Producto (pulg)	1.563
Ancho del Producto (mm)	39.7
Profundidad del Producto (pulg)	1.563
Profundidad del Producto (mm)	39.7
Longitud del Cable (in)	6
Longitud del Cable (mm)	152
Calibre de Cable Máximo	#18 AWG

Diámetro de Vástago	1/2"
Tamaño de Rosca del Vástago	1/2" - 14
Tipo de Rosca del Vástago	NPSM

Especificaciones de Materiales

Color	Gris
Material de la Carcasa	Polycarbonato

Clasificaciones de Carga

Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	8.3 A, 1700-2300 VA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	15 A, 3100-4150 W

Especificaciones Eléctricas

Opción de Cableado	Cables de Conexión
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 50/60 Hz
Tipo de Switch	SPST
Hz	50/60

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.299
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.88 x 1.75 x 3 in

Especificaciones de Operación

Vida Útil Esperada (Años)	5
Vida Útil Esperada (Operaciones)	3650

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
Ambientes de Uso	Exterior

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



22LG116 Accesorio Light Guard para series K4100, K4200 Fotoceldas térmicas



Accesorio Brazo Giratorio K42-SW-A para Fotoceldas de Montaje en Vástago Serie EK4136S, K4100



Accesorio Protector de Luz 6LV1352 para Fotoceldas de Botón Serie EK4036S, EK4436SM, K4000