

Sensor de Ocupación - Grado Comercial Voltaje de Línea Montaje en Techo Sensor PIR de Ocupación, Blanco

Artículo IOS-CMP-U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Sensores de Ocupancia con Infrarrojo Pasivo (PIR) de Línea de Voltaje IOS-CMP-U 360° controlan los sistemas de iluminación basados en ocupación y niveles de luz ambiental. Cuando se detecta movimiento, el sensor enciende las luces. Si no se detecta movimiento durante un tiempo especificado por el usuario, las luces se apagan. El sensor de ocupancia proporciona un patrón de cobertura de 360°, hasta 1200 pies cuadrados.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sensor de tecnología PIR para detección de presencia
- ▶ Cobertura: 1200 ft² cuando se monta en techo de 8 a 11 ft
- ▶ Tecnología de cruce por cero para larga vida y desempeño
- ▶ Anulación de sensor de luz ambiental ajustable
- ▶ Requiere conexión de neutro
- ▶ Compatible con Incandescente/Fluorescente/CFL/LED

APLICACIONES

- ▶ Control de Sensado en Interiores

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IOS-CMP-U
Descripción	Sensor PIR de ocupación de montaje en techo de grado comercial de voltaje de línea, blanco
Código UPC	078275139916
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 2 años
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Especificaciones de Control	
Tipo de Sensor de Interruptor	Ocupación
Tecnología de Sensor	PIR (Infrarrojo Pasivo); Cruce por cero
Área de Cobertura PIR (pies²)	1200
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Detección de Nivel de Luz Ambiental Ajustable	10 fc to 150 fc
Retardo de Tiempo Ajustable	15 seg a 30 min
Especificaciones Mecánicas	
Patrón de Cobertura PIR (grados)	360
Altura Máxima de Montaje (ft)	8-11 ft
Tipo de Montaje	De techo
Dimensiones	
Altura del producto (in)	1.375
Altura del producto (mm)	35
Diámetro del Producto (in)	4.563
Diámetro del Producto (mm)	116

Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Incluye placa de pared	Si
Acabado	Brillo
Clasificaciones de Carga	
Balastro Electrónico LED	800 VA, 120/125 VCA; 1600 VA, 277 VCA
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/4 HP, 120/125 VAC
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	800 W, 120/125 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120/277 VCA, 60 Hz
Tipo de Alimentación del Sensor de Ocupación	Voltaje de Línea
Conexión de Neutro Requerida	Si
Vatios	800
Hz	60
Amperaje	10 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.399
Peso de Envío (kg)	0.181
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2 x 5 x 5 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	32 - 131°F / 0 - 55°C
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A