

AWM 1056/1275, MTW y TEW, AWM I A/B

105°C Seco. 60°C Húmedo. 600 Voltios. Aislamiento PVC. Clasificado VW-1 y FT1 contra flama.



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para Dimensiones

CONSTRUCCIÓN:

Conducto Flexible Cableado Agrupado de Cobre; Consulte la Tabla 1 para Detalles de Cableado
Aislamiento Policloruro de Vinilo (PVC) Colores: Todos los colores disponibles bajo solicitud

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Los conductores Southwire AWM 1056/1275 están diseñados para cableado interno de equipos de refrigeración eléctrica, acondicionadores de aire para habitaciones, unidades de enfriamiento o unidades condensadoras remotas exteriores para enfriamiento doméstico y para uso como MTW según lo permitido por NFPA 79.

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B3, B33 y B174
- UL 758 - Material de Cableado para Aparatos (AWM)

AWM Style 1056 - 105°C AWM Style 1275 - 105°C Seco/60°C Húmedo

- UL 1063 - Cableado de máquinas herramienta (MTW); 90°C Seco/60°C Húmedo
- CSA C22.2 No. 127 - Tipo TEW; 105°C Seco
- CSA C22.2 No. 210 - AWM I A/B; 105°C Seco

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

XX AWG (XXmm 2) E51583 (UL) MTW O AWM 1056/1275 600V VW-1 --- 156205 CSA TEW
105C 600V FT1 O AWM I A/B 105C 600V FT1

TABLA 1 - PESOS Y MEDIDAS

Existencia Número (Cu Desnudo)	Existencia Número (Cu estaño)	Conductor Tamaño (AWG)	Hilo Cantidad	Nominal Espesor del Aislamiento (pulgadas)	Nominal OD (pulgadas)	Nominal Peso (Lbs/Mft)
F18061	F18065	18	16	0.060	0.174	18
F16035	F16037	16	26	0.060	0.186	23
-	F14039	14	41	0.060	0.196	28
F10115	-	10	105	0.060	0.240	53

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación



Southwire Company, LLC. | One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119 | www.southwire.com

©2021 Southwire Company, LLC. All Rights Reserved.



Southwire

**CABLETECH
SUPPORT**

Services

20210780FECHA: 8/16/2021 Rev: 0
Diseñado por: PEM