



Southwire™

CONECTOR DE CABLE MC

CARACTERÍSTICAS

- Listado UL para uso con cables MC, AC, FMC, RWFMCI, MCI, MCI-A e HCF
- Cabeza de tornillo combinada triple

APLICACIÓN

- Solo para uso en lugares secos: Se utiliza para conectar cable NM, blindado o de metal a caja o gabinete
- Use para conectar tubo conduit flexible metálico de acero o aluminio, cable AC, MC, HCF y cable MCC y MCI-A de aluminio a caja o gabinete


MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc
- Abrazadera de acero zincado



170TZ

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	TAMAÑO	TIPO DE CABLE	TAMAÑO DE CABLE	ABERTURA MÁX.	ABERTURA MÍN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MÍN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MÁX.
170TZ	1/2"	3/8"	ACERO AC	14/2 – 8/2	0.65	0.475	0.210	0.450
			CA ACERO HCF	14/2 – 8/2	0.65	0.475	0.220	0.460
			AC ALUMINIO	14/2 – 8/2	0.665	0.464	0.210	0.450
			AC ALUM HCF	14/2 – 8/2	0.665	0.464	0.220	0.460
			ACERO MCI	14/2 – 10/4	0.625	0.455	0.220	0.385
			MCI ALUMINIO	14/2 – 10/4	0.625	0.455	0.220	0.385
			MCI-A	14/2 – 10/4	0.565	0.385	0.220	0.390
			MCI-A HCF	14/2 – 10/4	0.565	0.385	0.240	0.440
			ACERO MC-PCS	12/2 - 12/3	0.610	0.529	0.360	0.380
			MC-PCS DE ALUMINIO	12/2 - 12/3	0.610	0.529	0.360	0.380
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3/8"	0.610	0.560	---	---



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	KO	CANT. INTERIOR	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	(MÍN. – MÁX.)
170TZ	3/8"	1/2"	50	500	40	.935"	.40" – .61"

Rev. 0, 05/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.