

-GENESIS-

Limited-Energy Cable


Cable para Termostato

PLENUM



150V (máx.)

Funcionamiento
Voltaje



Funcionamiento
Temperatura



RoHS
Conforme



ETL
Listado

APLICACIONES

Cable Termostato Genesis garantiza transmisión confiable de señal entre termostatos y sistemas de calefacción/refrigeración, manteniendo los ambientes interiores de hoy cómodos y eficientes en energía.



**WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**

- En conductos fabricados como se describe en NEC 300.22(B)
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes

ESPECIFICACIONES

El Cable Termostático Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- NFPA 262 – Clasificado para Plenum
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL2P

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: PVC Bajo en Humo
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC retardante a la flama, marcado de longitud secuencial incluido para rastreo fácil de uso

COLORES DE CONDUCTORES

1: Rojo ●	2: Blanco ○	3: Verde ●	4: Azul ●	5: Amarillo ●	6: Café ●
7: Naranja ●	8: Negro ●	9: Rosa ●	10: Gris ●	11: Bronceado ●	12: Morado ●



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE TERMOSTÁTICO, PLENUM

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
18	2	Sólido	0.134	6.52	22.8	14.9	4760
18	3	Sólido	0.142	6.52	22.8	20.7	4761
18	4	Sólido	0.155	6.52	22.8	26.5	4762
18	5	Sólido	0.163	6.52	22.8	32.3	4763
18	6	Sólido	0.176	6.52	22.8	38.2	4764
18	8	Sólido	0.199	6.52	22.8	49.8	4766
18	10	Sólido	0.219	6.52	22.8	61.4	4768

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

CABLE P/N 47XX XC 18 AWG (ETL) CL2P 75C (RoHS)
S/N #XXXXXXX-XXXXXX XXXX FT RM# A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9