

Coaxial de Banda Ancha - Blindaje de Malla de Cobre RG59



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

Sin Clasificación Plenum

1. Conductor: Cobre desnudo o acero recubierto de cobre
2. Aislamiento: Polietileno
3. Blindaje: Blindado con trenza de cobre
4. Cubierta: Cloruro de polivinilo PVC.

Clasificación Plenum

1. Conductor: Cobre desnudo o acero recubierto de cobre
2. Aislamiento: Fluoropolímero Espumado
3. Pantalla: Lámina de aluminio y pantalla trenzada
4. Cubierta: Policloruro de Vinilo PVC de Bajo Humo. Polietileno para uso exterior

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

- Aplicaciones CATV para distribuir señales de televisión
- TRENZA DE ALUMINIO Aplicaciones CCTV para vigilancia
- Conectar cámaras de seguridad, DVR o monitor usando conectores "BNC"
- TRENZA DE COBRE
- IMPEDANCIA DE 75 OHMIOS

ESPECIFICACIONES:

- Prueba UL 1685 de Propagación de Fuego en Charola Vertical y Liberación de Humo

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® 92074 XX AWG RG59/U E57497 (UL) CL2 SUN RES

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® 99969 XX AWG RG59/U TIPO CL2P C(ETL)US CMP FT6

{SQFTG} SOUTHWIRE® SIGNAL® 99520 RG59 XX AWG BC 95% BRD TYPE CMR OR CL2R C(ETL)US 60°C SUN RES -- TYPE CMG FT4

{SQFTG} CABLE DE ENTIERRO DIRECTO SOUTHWIRE® SIGNAL® RG59/U



Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cable Tipo	Clasificación	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Tipo	Aisl. Espesor	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso Aprox. lb /1000ft	Tipo de blindaje
			AWG	No.		mil	mil	pulgada		
RG59										
991057	RG59	CM/CL2/ UL-1581	22	1	CCS	55	35	0.242	33	Cobre Trenza

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ◊ El cable
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar