



Southwire™

BUSHINGS DE TIERRA METÁLICOS AISLADOS

CON ZAPATA DE TENDIDO DE ALUMINIO - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Galvanizado por inmersión en caliente para protección superior contra corrosión
- Aleación de aluminio 6061-T6 estañado clasificado para conductores AL y CU
- Forro clasificado como retardante a la flama hasta 105°C
- Listado UL para usar con conductor de tierra de cobre o aluminio

APLICACIONES

- Usar para proporcionar un medio de puesta a tierra de tubo conduit rígido o IMC
- Uso interior o exterior (zapata de aluminio)
- Use con contratuerca para terminar tubo conduit de servicio en un gabinete
- Zapata proporcionada para puente de puesta a tierra a barra de neutro

- La superficie redonda del casquillo evita daño al aislamiento del cable
- Forro plástico previene daño al aislamiento del cable

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo - Hierro dúctil
- Aislante de plástico
- Zapata - Aluminio
- Tornillo de sujeción - Acero
- Tornillos de Presión - Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514B y UL 467
- RoHS
- Especificación Federal: A-A-50553
- NEMA: FB 1




331MHDG



Conforme al espesor de acabado ASTM A123/123M

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DE CABLE	ZAPATA DE PUESTA A TIERRA	INTERNO	MAESTRO	PESO/	A	B
		MÍN. MÁX.	CANTIDAD	CANTIDAD	CAJA (LBS.)		
331MHDG	1/2"	14	4	50	500	45	1.08" .57"
332MHDG	3/4"	14	4	50	500	50	1.31" .57"
333MHDG	1"	14	4	25	250	32	1.61" .65"
334MHDG	1-1/4"	14	4	20	200	36	1.91" .71"
335MHDG	1-1/2"	14	4	10	100	25	2.16" .73"
336MHDG	2"	14	4	10	100	30	2.72" .73"
337MHDG	2-1/2"	14	1/0	5	50	25	3.23" .94"
338MHDG	3"	14	1/0	---	25	18	3.88" .94"
339MHDG	3-1/2"	14	1/0	---	10	20	4.43" .94"
340MHDG	4"	14	1/0	---	10	24	4.89" .94"
340ALMHDG	5"	6	250 MCM	---	10	27	6.10" 1.14"
340BLMHDG	6"	6	250 MCM	---	10	32	7.15" 1.14"



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.