



Southwire®

SUMNER*

SERIES 2200 LIL' HOISTER LIFT

Ligero, transportable e ideal para muchas tareas de levantamiento.

APLICACIONES

- Instalación de compresor HVAC
- Carga y descarga de vehículos de servicio
- Instalación en gabinete
- Elevación de charolas eléctricas
- Posicionamiento de tuberías y conductos
- Instalación de aires acondicionados
- Manejo de piezas de máquina y herramientas
- Carga de equipo en patios de alquiler
- Izar vigas pequeñas
- Posicionamiento de televisores hospitalarios
- Transporte y levantamiento de sacos de cemento
- Instalación de electrodomésticos
- Extracción de motores eléctricos
- Instalación de luminarias

DESPLEGABLE RUEDAS RODILLO

EXCELENTE PARA LEVANTAMIENTO RODANTE EN Y FUERA DE CAMIONETAS Y CAMIONES

ASA CONVENIENTE

PERMITE SU USO COMO CARRETILLA

DOS VELOCIDADES

EMPUÑADURA TIPO MALACATE

PERMITE AL OPERADOR ELEVAR Y BAJAR CARGAS EN VELOCIDAD ESTÁNDAR O A ALTA VELOCIDAD (MENOS DE LA MITAD DEL TIEMPO DEL ESTÁNDAR)

REFUERZOS DE MÁSTIL

PARA RESISTENCIA EXTRA Y SOPORTE

8" NON-MARRING RUEDAS

1" NYLON STRAP

SIN MÁS DOBLECES EN CABLE. LA CORREA SE ALIMENTA ALEJADA DEL OPERADOR - NO MÁS CABLE EN LA CARA

DOBLE VIGA I DISEÑO DE MÁSTIL

COMPACTO, LIGERO PERO RESISTENTE

HORQUILLAS REVERSIBLES

DOS PASADORES DE ÉMBOLO PERMITEN LIBERACIÓN RÁPIDA DE HORQUILLAS. HORQUILLAS PUEDE REMOVERSE PARA ALMACENAMIENTO O INVERTIDO PARA MAYOR ALTURA

SUJECIÓN DEL MÁSTIL

ABRAZADERAS DE RESORTE PESADAS ASEGURAR LA ABRAZADERA AL LADO DEL ENSAMBLE DE HORQUILLA

RUEDAS DE DOBLE FILA

TWO 2" (5 CM) CASTERS PERMIT MANEJO FÁCIL DE CARGAS PESADAS

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	ALTURA MÁXIMA	CAPACIDAD DE CARGA	PESO BÁSICO
784308	2208 Lil' Hoister	9' 1/4" (2.4 m)	300 lbs (135 kg)	95 lbs (43.2 kg)
784310	2210 Lil' Hoister	11' 1/4" (3 m)	300 lbs (135 kg)	108 lbs (49 kg)



Southwire®

SUMNER*

SERIE 2200 ACCESORIOS PARA LEVANTAMIENTO LIL HOISTER



DUALLY WHEEL KIT (#784258)

Ideal para transitar sobre pasto o tierra y cuando el elevador se utiliza como carretilla manual.



ALUMINUM TRAY (# 784240)

Ligera y libre de óxido, esta charola de aluminio se desliza sobre las horquillas y se asegura rápida y seguramente con pasadores de émbolo cargados por resorte.



WHEEL BRAKE KIT (#784218)

Kit de freno fácil de ensamblar para ruedas de 8" (20 cm) evita que la plataforma se mueva durante la carga. Se recomienda usar con charola de aluminio.

PATAS SE EXTIENDEN PARA MAYOR ESTABILIDAD

Acción de pasador de émbolo permite ajuste rápido.

NÚMERO DE PARTE	ALTURA MÁXIMA (TENEDOR HACIA ARRIBA)	ALTURA MÁXIMA (HORQUILLA HACIA ABAJO)	LEVANTE CAPACIDAD	ALTURA GUARDADO	LONGITUD	LONGITUD FUNCIONAMIENTO	ANCHO GUARDADO	ANCHO MÁX	MANIVELAS DE MALACATE POR FT/M	BÁSICO PESO
2208	9' 1/4" (2.7 m)	8' (2.4 m)	300 lbs (135 kg)	57" (1.4 m)	13" (33 cm)	41" (1 m)	26" (66 cm)	31" (79 cm)	8' (24 m)	95 lbs (43.2 kg)
2210	11' 1/4" (3.4 m)	10' (3 m)	300 lbs (135 kg)	5' 10" (1.8 m)	13" (33 cm)	41" (1 m)	26" (66 cm)	31" (79 cm)	8' (24 m)	106 lbs (48 kg)