

Centro de Carga - Centro de Carga de 80 A

Artículo PE30000



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este sistema se puede usar solo como centro de carga, u añadir mecanismos o dispositivos de conexión para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- Base de interruptor de 80 A de 8 posiciones
- Mecanismo 3-SPST (P1353ME) controla bombas de filtración de una y dos velocidades, bombas potenciadoras/limpiadoras e iluminación de paisaje de alberca y spa
- P1353ME se vende por separado
- Centro de carga con panel muerto tiene cuatro troqueles para interruptores o GFCIs
- La opción de transformador proporciona bajo voltaje para luces LED
- Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos centros de carga con el uso de Espaciadores, vendidos por separado

APLICACIONES

- Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PE30000
Descripción	Centro de carga 80 A
Código UPC	078275107328
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	8
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	22.875 x 14.875 x 4.75 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Marfil
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de centro de carga	80 A, 120-240 VCA, 50 Hz; 80 A, 120 VCA, 60 Hz; 80 A, 240 VCA, 60 Hz, Monofásico
Especificaciones Eléctricas	
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	4
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	24.21
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	5.509 x 16.009 x 23.509 in
Normas y Certificaciones	



Certificación CSA	cCSAus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Kit de sonda de protección contra congelamiento 178PA28A, 10k OHM, para sistemas MultiWave



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4

Soporte Pintado 22T713

8--00008A Latch-Enclosure

Base de Interruptor Automático para Panel de Alberca 124--00140A, 8 polos