



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

**ResidentialPRO™
BLUETOOTH®
MULTÍMETRO CATEGORÍA III**

ResidentialPRO™ HABILITADO CON BLUETOOTH® MULTÍMETRO CATEGORÍA III

Este multímetro habilitado con Bluetooth® en combinación con la aplicación móvil Mapp™ de Southwire le permite ver, registrar y compartir lecturas en su teléfono inteligente. Con lecturas de RMS verdadero y baja impedancia, carcasa robusta impermeable y a prueba de polvo, y linterna incorporada, este multímetro compacto puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.



13090T

**IMPERMEABLE Y
CARCASA HERMÉTICA AL POLVO**


CLASIFICACIÓN, LISTADO UL

**BLUETOOTH®
TECNOLOGÍA**

- Registre, guarde y comparta lecturas
- Controle el medidor a una distancia segura
- Aplicación móvil Mapp™ gratuita

**TrueRMS - MÁS ALTO
PRECISIÓN ACTIVADA
CIRCUITOS CA**

**BAJA IMPEDANCIA - ELIMINA
LECTURAS FALSAS**



1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM



ResidentialPRO™ BLUETOOTH® MULTÍMETRO CATEGORÍA III

13090T

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN ±(% DE LA LECTURA + DÍGITOS)
VOLTAJE CA (50 to 60Hz)	4.000V	1mV	±(1.0% + 5)
	40.00V	10mV	±(1.2% + 5)
	400.0V	0.1V	±(1.5% + 5)
	600V	1V	
Voltaje CA Baja Z	4.000V	1mV	±(1.5% + 5)
	40.00V	10mV	
	300.0V	0.1V	
VOLTAJE CD	400.0mV	0.1mV	±(1.0% + 8)
	4.000V	1mV	±(1.0% + 3)
	40.00V	10mV	
	400.0V	0.1V	
	600V	1V	±(1.2% + 3)
Voltaje CC Baja Z	400.0mV	0.1mV	±(1.5% + 5)
	4.000V	1mV	
	40.00V	10mV	
	300.0V	0.1V	
CORRIENTE CA (50 to 60Hz)	4.000A	1mA	±(2.5% + 3)
	10.00A	10mA	
CORRIENTE CD	4.000A	1mA	±(2.0% + 3)
	10.00A	10mA	
RESISTENCIA	400.0Ω	0.1Ω	±(1.5% + 5)
	4.000kΩ	1Ω	
	40.00kΩ	10Ω	
	400.0kΩ	100Ω	
	4.000MΩ	1kΩ	
	40.00MΩ	10kΩ	±(2.0% + 10)
	40.00MΩ	10kΩ	
CONTINUIDAD	Advertencia sonora si la resistencia es aprox. 50Ω o menos		
PRUEBA DE DIODO	Corriente de prueba 1.5 mA máx., voltaje de circuito abierto 3V típico		
CAPACITANCIA	40.00nF	10pF	±(5.0% + 35)
	400.0nF	100pF	±(3.0% + 5)
	4.000μF	0.001μF	
	40.00μF	0.01μF	
	400.0μF	0.1μF	
	1000μF	1μF	±(1.2% + 5)
FRECUENCIA	9.999Hz	0.001Hz	±(1.0% + 5)
	99.99Hz	0.01Hz	
	999.9Hz	0.1Hz	
	9.999kHz	1Hz	
	99.99kHz	10Hz	
	999.9kHz	100Hz	±(1.2% + 5)
	9.999MHz	1kHz	
CICLO DE TRABAJO	1.0% to 99.9%	0.1%	±(1.2% + 2)
TEMPERATURA	0°F to 1400°F	0.1°F	±(2.0% + 9°F)
	-18°C to 780°C	0.1°C	±(2.0% + 5°C)

• Interfaz Bluetooth® para ver, grabar y compartir lecturas usando Mapp™ de Southwire

- aplicación móvil
- TrueRMS proporciona medición precisa
- Lecturas CA

- La función Low Z elimina lecturas falsas del voltaje "fantasma"
- 11 funciones de medición

- Linterna LED integrada para mayor conveniencia

INCLUYE:

Multímetro 13070T, punteros de prueba, sonda de temperatura, tres baterías AAA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

SEGURIDAD CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA III 600V, LISTADO UL
GABINETE	Resistente al agua y polvo IP67
RESPUESTA CA	RMS Verdadero
ENCENDIDO AUTOMÁTICO FUERA	Después de aproximadamente 15 minutos de inactividad
PANTALLA	Pantalla LCD retroiluminada de 4000 conteos
BATERÍAS	Tres baterías AAA 1.5V
FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
DIMENSIONES/ PESO	5.8" x 2.7" x 2.0"/0.70lb) (147 x 68 x 50mm/318g)

1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657

SOUTHWIRETOOLS.COM