

Timer de pared -

Item ST01A



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los timers de servicio pesado altamente versátiles son ideales para cualquier aplicación que requiera un horario simple o complejo de ENCENDIDO/APAGADO, independientemente de la carga. No se requiere conexión a neutro. *NOTA: No para usar con lámparas solares, saunas, o cargas que podrían causar lesiones personales si se temporizan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Horarios programables versátiles de 7 días con hasta 40 eventos ON/OFF.
- ▶ La función del reloj astronómico determina los tiempos de amanecer y atardecer.
- ▶ Ajuste automático del horario de verano (DST).
- ▶ El modo aleatorio varía el programa de ENCENDIDO/APAGADO para proporcionar una apariencia de "lugar habitado".
- ▶ Compatible con interruptor sencillo o de 3 vías. Sin conexión de neutro permite retrofitting fácil e instalación más rápida.
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED.
- ▶ El interruptor aislado permite que el timer se use con cualquier tipo de carga, incluyendo cargas AC y DC.
- ▶ Batería de litio CR2 reemplazable proporciona hasta tres años de operación.
- ▶ Placa decorativa no incluida.
- ▶ Función de Temporizador de Cuenta Regresiva Programable

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	ST01A
Código UPC	078275127579
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	VIETNAM
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Preajustes de Tiempo	Flexible
Modo de Operación	24 horas; Cuenta Regresiva
Características de Operación	Astronómico; Cuenta Regresiva; Horario de Verano
Tiempo de Cuenta Regresiva	24 hrs
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Tipo de Respaldo	Batería
Tiempo de Protección de Respaldo	3 años
Tipo de Batería	CR2
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Composición Química de la Celda de Batería	Dióxido de Litio Manganeseo (LiMnO2)
Peso de Batería (gramos)	11
Número de celdas de iones de litio en la batería	N/A
Número de Celdas de Metal de Litio en la Batería	1
Vatios-Hora Por Batería	3.0

Contenido de Litio (gramos) en Batería	0.5
Eventos de Encendido	40
Eventos de Apagado	40
Eventos Totales	40

Especificaciones Mecánicas

Configuraciones de Placa de Pared	Un Módulo
-----------------------------------	-----------

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.125 x 1.75 x 1.813 in
--	-------------------------

Especificaciones de Materiales

Color	Almendra Claro
-------	----------------

Clasificaciones de Carga

Calentador Resistivo	15 A, 120-277 VAC
Balastro Electrónico LED	5 A, 120 VCA; 2 A, 277 VCA
Cargas de CC	4 A, 12 VCD; 2 A, 28 VCD
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA
Capacidad Máxima de Manejo de Carga	15 A

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Configuraciones de Cableado	Sencillo; 3-Vías
Tipo de Switch	SPST-NA
Conexión de Neutro Requerida	No.
Hz	50/60
Amperaje	15 A

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
-------------------------	-------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.4
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.625 x 2.125 x 2.875 in

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Bandeja de batería de repuesto 101ST2208A ST01A color almendra claro



Puerta de Reemplazo ST01 6ST3057 Almendra Claro