

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso a Prueba de Intemperie de Plástico de Servicio Pesado, Doble Salida, Vrt, 2.75" Gris

Artículo WP5225G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas a prueba de intemperie en uso de plástico tienen clasificación de servicio pesado y son fáciles de instalar. Las tapas vienen con empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con el artículo 406.9 (B)(1) del NEC 2020 para lugares húmedos y aplicaciones de servicio pesado
- Cumple con Artículo CEC 26-702
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno pre-adherido de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Porta candado bloqueable: Todos los modelos aceptan pasadores de hasta 1/4" (6 mm) de diámetro
- Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbs para garantizar que la tapa permanezca intacta
- Pasador de bisagra reforzado diseñado para superar la prueba de esfuerzo de 40 lb
- Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

| General                                  |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                         | WP5225G                                                                                   |
| Descripción                              | Tapa a prueba de intemperie de plástico de servicio pesado en uso, doble, Vrt, 2.75" Gris |
| Código UPC                               | 078275145368                                                                              |
| Marca                                    | Intermatic                                                                                |
| País de Origen (Intermatic)              | MEXICO                                                                                    |
| Período de garantía                      | Limitada de 1 año                                                                         |
| Especificaciones Mecánicas               |                                                                                           |
| Número de insertos incluidos             | 6                                                                                         |
| Tipos de Insertos Incluidos              | WP217                                                                                     |
| Dirección de bisagra                     | Vertical                                                                                  |
| Tiene clasificación de servicio pesado   | Sí                                                                                        |
| Número de módulos                        | Doble                                                                                     |
| Forma de la caja eléctrica               | Cuadrado                                                                                  |
| Dimensiones                              |                                                                                           |
| Porta Candado Diámetro Máximo (in)       | 1/4                                                                                       |
| Porta Candado Diámetro Máximo (mm)       | 6                                                                                         |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 6 x 6.625 x 2.75 in                                                                       |
| Tamaño de Cordón Máximo Aceptado         | 2x12 AWG; 1x10 AWG                                                                        |
| Tipo de caja                             | Doble                                                                                     |
| Especificaciones de Materiales           |                                                                                           |
| Color                                    | Gris                                                                                      |



|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Material de Tapa a Prueba de Intemperie | Plástico Estabilizado a UV |
|-----------------------------------------|----------------------------|

Embalaje

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.9                 |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 6.5 x 2.75 x 6.5 in |

Normas y Certificaciones

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Certificación UL             | cULus   |
| Proposición 65 de California | Ninguno |
| Certificación RoHS           | N/A     |

---

## ACCESORIOS



Insertos Doble Caja WP217 (6)