

Horómetro - Horómetro de CD

Artículo GZ40AU



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los horómetros DC de la serie GZ son la solución para aplicaciones que requieren medición de uso de carga de baja potencia. Los horómetros compactos GZ40 a prueba de manipulación están sellados contra el ambiente (clasificación IP hasta IP66) para proporcionar años de servicio. Las horas acumuladas de uso de carga se almacenan en el contador mecánico de indicación; por lo tanto, no se requiere batería para mantener el tiempo transcurrido. Un diodo de entrada proporciona protección de polaridad. Una base de tiempo de cristal de cuarzo garantiza una precisión a largo plazo en la medición del tiempo.

APLICACIONES

- Monitoreo
- Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	GZ40AU
Descripción	Horómetro CD
Código UPC	078275153271
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	U.S.A.
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Capacidad (Horas)	99999.9
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Enjuague
Resistencia a vibración	1-8 g; 10-75 Hz
Número de Dígitos (Horas)	5
Número de Dígitos (Décimas)	1
Descripción de Montaje	Empotrado con Soporte
Tipo de Bisel	SAE
Movimiento mecánico	Cuarzo
Dimensiones	
Profundidad de montaje (mm)	44.2
Profundidad de montaje (in)	1.74
Altura de Abertura del Panel (in)	1.7
Ancho de Abertura del Panel (in)	1.54
Altura de Dígitos (mm)	3.2
Altura de Dígitos (pulg)	0.125
Diámetro del bisel (in)	2.31
Diámetro del bisel (mm)	59

Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Coloración de Dígitos (Horas)	Blanco sobre Negro
Coloración de Dígitos (Décimas)	Rojo sobre Blanco
Especificaciones Eléctricas	
Opción de Cableado	Terminación tipo Espada de 1/4"
Rango(s) de Voltaje de Entrada	10-80 VDC
Consumo de Potencia Máximo (W)	.03 W, 12 VCD; .7 W, 48 VCD
Conexión de Energía	
Protección de Medidor de Potencia	Polaridad Invertida, Conmutación Inductiva
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.19
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.25 x 3.25 x 3.25 in
Especificaciones Ambientales	
Clasificación Ambiental	IP66
Temperatura (operación)	-22 °F to 150 °F / (-30 °C to 65 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	RU
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A