

CABLE DE REFUERZO

T GEMELO

APLICACIONES Adecuado para usar como sigue:

- El Cable de Refuerzo de Southwire es útil para la interconexión entre baterías cuando se hace arranque de emergencia se requiere inicio

CONSTRUCTION

- El Cable de Refuerzo Southwire está fabricado con cobre desnudo cableado con PVC, hule o aislamiento TPR

WEIGHTS, MEASUREMENTS AND PACKAGING

Tamaño AWG	Número Hilos	Espesor del Aislamiento		Nominal general Diámetro		Peso Neto	
		mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg/km	lbs/Mft
8	49	2.24	.088	23 X 10.2	.905 X .4	379.04	254.73
6	7	2.41	.095	23.2 X 10.2	.915 X .4	435.06	292.38
5	7	2.08	.082	25.4 X 11.4	1 X .45	566.02	380.39
4	7	2.39	.094	25.4 X 11.4	1 X .45	593.7	398.99
1	19	1.24	.049	30.7 X 13.7	1.209 X .54	1077.31	724
1	19	.89	.035	27.4 X 11.6	1.08 X .455	814.53	547.4

Los cables de arranque normalmente se fabrican según especificaciones del cliente. Los datos mostrados son promedios para los calibres listados.



Cableado Desnudo
Cobre con PVC,
Caucho o TPR
Aislamiento

90°C, 50 Voltios

60°C, 105°C

greenSpec™
RoHS Compliant

 **Southwire®**
OEM Division