

Sensor de Ocupación - Sensor de Ocupación/Vacancia Dual Tech Comercial de Pared, Blanco

Artículo IOS-DOV-DT-WH



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sensor de ocupación de tecnología dual tipo pared de la serie IOS-DOV-DT controla una carga en función de la ocupación, vacancia y niveles de luz ambiente. Combina tecnologías infrarroja pasiva (PIR) y ultrasónica para ayudar a evitar disparos falsos mientras aumenta la detección de presencia. Los modos seleccionables permiten que el sensor encienda la carga y la mantenga encendida mientras cualquiera o ambas tecnologías detecten ocupación. Si no se detecta movimiento durante un tiempo especificable por el usuario de 15 segundos a 30 minutos, la carga se apaga. El sensor proporciona un patrón de cobertura de 180°, hasta 1200 ft² (110 m²) para PIR y 400 ft² (37 m²) para sensor ultrasónico.

CARACTERÍSTICAS

- Detección ultrasónica e infrarroja pasiva (PIR) para detección de presencia, incluso en áreas con particiones y/o con movimientos pequeños
- Cobertura: 180°, 1200 ft² PIR, 400 ft² Ultrasónico
- Tecnología de cruce por cero para larga vida y desempeño
- Retardo de tiempo ajustable
- Modo de detección de tránsito opcional
- Anulación de sensor de luz ambiental ajustable
- Compatible con Incandescente/Fluorescente/CFL/LED
- Requiere conexión de neutro
- Se adapta a placa de pared decorativa estándar (incluida)
- Configuración de Sensibilidad Ajustable: 30% - 100%

APLICACIONES

- Control de Sensado en Interiores

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IOS-DOV-DT-WH
Descripción	Sensor de Ocupación/Vacancia Dual Tech de Grado Comercial para Pared, Blanco
Código UPC	078275148369
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 2 años
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Especificaciones de Control	
Tipo de Sensor de Interruptor	Ocupación; Vacancia
Tecnología de Sensor	Dual (PIR/Ultrasónico); Cruce por cero
Tiene detección de paso	Si
Área de Cobertura Ultrasónica (pies²)	400
Área de Cobertura PIR (pies²)	1200
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Detección de Nivel de Luz Ambiental Ajustable	10 fc a luz del día
Retardo de Tiempo Ajustable	15 seg a 30 min
Configuración de sensibilidad ajustable	30%-100%
Especificaciones Mecánicas	
Patrón de Cobertura PIR (grados)	180
Altura Máxima de Montaje (ft)	4 ft
Tipo de Montaje	De pared



Dimensiones	
Altura del producto (in)	2.625
Altura del producto (mm)	67
Ancho del Producto (pulg)	1.313
Ancho del Producto (mm)	33
Profundidad del Producto (pulg)	1.75
Profundidad del Producto (mm)	44
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Incluye placa de pared	Si
Acabado	Brillo
Clasificaciones de Carga	
Balastro Electrónico LED	600 VA, 120 VCA; 1385 VA, 277 VCA
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/4 HP, 120 VAC
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	800 W, 120 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120/277 VCA, 50/60 Hz
Tipo de Alimentación del Sensor de Ocupación	Voltaje de Línea
Conexión de Neutro Requerida	Si
Vatios	800
Hz	50/60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.4
Peso de Envío (kg)	0.181
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.75 x 3 x 2.125 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	32 - 131°F / 0 - 55°C
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Title 20; Green Energy +
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A