



Southwire™

TAPAS DE ACOMETIDA

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la tracción e impacto
- RESISTENTE AL CLIMA

APLICACIÓN

- Instalado en un tubo conduit vertical, generalmente al aire libre, para recibir alambres abiertos de una línea de servicio eléctrico
- A veces llamada cabeza de clima, previene que el agua de lluvia entre en el tubo conduit


MATERIAL ESTÁNDAR

- PVC



1111

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B
1111	1/2"	10	2	3"	3"
1112	3/4"	10	2	3"	3"
1113	1"	20	4	3.50"	3.50"
1114	1-1/4"	20	10	5.25"	4.25"
1115	1-1/2"	20	20	6.75"	5.75"
1116	2"	5	5	6.75"	5.75"
1117	2-1/2"	5	21	14"	9"
1118	3"	5	19	14"	9"
1119	3-1/2"	5	42	---	---
1120	4"	1	14	17"	13.50"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.