

Sensor de Ocupación - Paquete de Energía de Bajo Voltaje Grado Comercial Auto/Manual

Artículo IOS-PP25



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El IOS-PP25 es una fuente de energía con entrada de voltaje de línea de 120 a 277 VCA, 50/60 Hz. La fuente de energía contiene un rectificador de onda completa que puede convertir voltaje de línea CA a 24 VCD para alimentar sensores con bajo voltaje de clase 2. Además, la fuente de energía proporciona salidas de relé de polo sencillo y tiro sencillo a la carga. La fuente de energía se monta fácilmente dentro o fuera de una caja de conexión eléctrica. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- Puede controlar múltiples sensores de 24V hasta 275mA VCD.
- Switch de palanca Automático (ocupación)/Manual (vacancia).
- Salida de energía 24V/275 mA CD.
- Relé de polo sencillo y normalmente abierto.
- Protección contra sobrecorriente.
- Protección de contacto de relevador.

APLICACIONES

- Control de Sensado en Interiores

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IOS-PP25
Descripción	Fuente de Energía de Bajo Voltaje Grado Comercial Auto/Manual
Código UPC	078275153950
Marca	Intermatic
Periodo de garantía	Limitada de 2 años
País de Origen (Intermatic)	TAIWAN
Especificaciones de Control	
Tipo de Sensor de Interruptor	Fuente de Energía de Bajo Voltaje
Área de Cobertura PIR (pies²)	Depende del sensor utilizado
Compatibilidades de Aplicación	Tungsteno; balastro electrónico; propósito general; balastro estándar
Especificaciones Mecánicas	
Altura Máxima de Montaje (ft)	Sin altura máxima de montaje
Dimensiones	
Altura del producto (in)	3.544
Altura del producto (mm)	90.02
Ancho del Producto (pulg)	3.622
Ancho del Producto (mm)	92
Profundidad del Producto (pulg)	1.851
Profundidad del Producto (mm)	47.02
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Incluye placa de pared	No.

Clasificaciones de Carga	
Balastro Electrónico LED	16 A
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VAC
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	20 A
Rango de Propósito General (NA)	20 A
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	15 A, 120 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Tipo de Alimentación del Sensor de Ocupación	Bajo Voltaje
Conexión de Neutro Requerida	Sí
Hz	50/60
Amperaje	16 A
Conexión de Energía	
Salida de fuente de alimentación	Interrupor conmutable Auto (Ocupación)/Manual (Vacancia)
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.478
Peso de Envío (kg)	0.217
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.544 x 3.622 x 1.851 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	32 - 104°F / 0 - 40°C
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	FCC
Proposición 65 de California	Plomo; DEHP
Certificación RoHS	N/A