

Interrupor de Tiempo Mecánico Graesslin - Timer Electromecánico de 120V de 24 Horas, Intervalos de 15 Minutos, 15A, 21A, SPDT, Gabinete de Plástico Tipo 1 para Interiores

Artículo GMXST-I-120



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores de tiempo de la serie GMX son interruptores de tiempo mecánicos universales. Son una alternativa de bajo costo para aplicaciones que no requieren más de 21 A o 2 HP @ 240 VCA. El timer se monta en un gabinete de plástico tipo interior UL Tipo 1 o tipo exterior Tipo 3R. El GMX es un interruptor de tiempo comercial de servicio ligero ideal para aplicaciones de una sola fase de 24, 120 o 208/240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Switch SPDT 21 A
- ▶ Gabinete de plástico UL Tipo 1 interior o Tipo 3R exterior
- ▶ Anulación manual de 3 vías
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos en modelos de 24 horas e intervalos de 2 horas en modelos de 7 días
- ▶ Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- ▶ Terminales a prueba de contacto
- ▶ El gabinete proporciona espacio para contactor de campo o accesorios adicionales

APLICACIONES

- ▶ Refrigerador comercial
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento de Fosa Séptica
- ▶ Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	GMXST-I-120
Descripción	Timer electromecánico de 24 horas 120V, intervalos de 15 minutos, 21A, SPDT, tipo 1 gabinete de plástico para interiores
Código UPC	078275153226
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	24 hrs
Intervalo de tiempo	15 min
Tipo de Accionamiento del Reloj	Síncrono
Tiempo de Protección de Respaldo	7 días
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Si
Tiene interruptor de anulación	Si
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Si
Compatibilidades de Aplicación	CFL; Fluorescente; Incandescente
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Pared
Tipo de Gabinete	Tipo 1 interior plástico

Tiene Terminales a Prueba de Contacto

Si

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10 x 6.5 x 4 in
Calibre de Cable Máximo	#12 AWG

Clasificaciones de Carga

Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 250 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1350 W, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas

Consumo de Potencia Máximo (VA)	1
Opción de Cableado	Terminal de tornillo acepta cable hasta #12 AWG
Tipo de Switch	SPDT

Pantalla y Formato

Tiempo de conmutación más corto	ENCENDIDO/APAGADO 15 minutos
---------------------------------	------------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1.607
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.125 x 6.875 x 10.125 in

Especificaciones Ambientales

Humedad de Operación	0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Número de Archivo UL	E10694
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A